

# IP камера буллет 2мп OMNY BASE ViBe2Z550LPR-WDS v2 с функционалом распознавания автомобильных номеров и управлением шлагбаумом/воротами

OMNY ViBe2Z550LPR-WDS v2

## Общие

Характеристики хранилища	8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC (карта на 8Гб в комплекте)
--------------------------	--

## Общее

Тип камеры	буллет
Особенность	высокая чувствительность
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	100
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	нет

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	MicroSD

Тревожный вход/выход      1/1

## Аналитика

Базовая аналитика	детектор движения и саботажа
Аналитика распознавания	распознавание государственных регистрационных знаков автомобилей

## Изображение и аудио

Улучшение изображения	Режим "Коридор" / 3D DNR / ROI / DEFOG / BLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.005
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Mp	2
не менее 50к/с для 1080р	да
Первый поток	1920x1080 60кс
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс
Третий поток	1080p (MJPEG, 1-5кс)
Битрейт	H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 50-1000Кбит/с
Аудио интерфейсы	EasyMic
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	5; 50
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.6
Горизонтальный угол обзора, °	42.3-7.8

## Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI
-------------------	---

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение данных NFS

Wi-Fi в камере нет

## Питание

Питание 802.3af; 12В DC

Потребляемая мощность, Вт 10

Защита от статических разрядов до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

## Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм 289.7 x 94 x 85.7

ВЕС, КГ 1.2

Материал корпуса Металл+поликарбонат

Камера - 1 шт

Паспорт устройства - 1 шт

Компакт-диск - 1 шт

Саморез с дюбелем - 4 шт

Влагозащитный колпачок - 1 шт

Шестигранник - 1 шт

Комплект поставки