



IP камера купольная 2Мп EZ-IP EZ-IPC-D1B20P-0280B

EZ-IPC-D1B20P-0280B

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.7

ИК-подсветка до, м 20

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения HLC / 3D DNR / BLC

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк 0.09

ВидеоКодек H.264+/H.265+

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 25/30кс (1920x1080)

Второй поток 25/30кс D1

Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	115

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4

Эксплуатация

Пылевлагозащита	нет
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -20 до 50
Размеры, мм	Ø 100 × 74.3
ВЕС, КГ	0.19
Материал корпуса	Пластик

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----