



IP камера буллет Hikvision 2Мп DS-2CD2T23G0-I5 (2.8mm)

DS-2CD2T23G0-I5

Общие

Характеристики хранилища 1-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 50

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения, детектор саботажа, исключения (разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, переполнение накопителя, ошибка накопителя)

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / Roi / BLC / AGC

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.028

ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 25/30кс (1920x1080)

Второй поток 25/30кс D1

Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	114

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	802.3af; 12V DC
Потребляемая мощность, Вт	9.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	Ø 105 мм × 299.7
ВЕС, КГ	1.18
Материал корпуса	Металл

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----