



IP камера купольная 2Мп HiWatch DS-I203 (D) (2.8 mm) DS-I203 (D) (2.8 mm)

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.7

ИК-подсветка до, м 30

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения, вторжения в область, пересечения линии

Изображение и аудио

Улучшение изображения RoI / 3D DNR / BLC / AGC

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк 0.01

ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Первый поток 25/30кс (1920x1080)

Второй поток 25/30кс D1

Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 2.8



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	112.1

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	Ø 110 × 85.3
ВЕС, КГ	0.32
Материал корпуса	Металл, пластик

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----