



IP камера поворотная 2Мп OMNY PRO F12A v2 x33 с 33х оптическим увеличением

OMNY F12A v2 x33

Общие

Характеристики
хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры скоростная поворотная

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2.8

Матрица MN34422

ИК-подсветка до,
м 150

Управляемая ИК-
подсветка из WEB да

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

Количество
пользователей 32

Одновременных
подключений 10

ПО для ПК NetVideo (Windows)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	1/1

Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потеря видеосигнала и аномального звука
-------------------	--

Изображение и аудио

Улучшение изображения	HLC / Режим "Коридор" / 3D DNR / Roi / DEFOG / BLC / AGC / WDR WDR 140dB / EIS / SMART IR
WDR	WDR 140dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.002
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/VP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080р	да
Первый поток	1920x1080 60кс; 1280x960 60кс; 1280x720 60кс
Второй поток	4CIF 30кс
Третий поток	1080р/960р/720р/4CIF/2CIF/CIF/VGA 30кс
Битрейт	H.265/H.264(HP, MP, VP), MJPEG: 32-16384Кбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовыход / аудиовход
АудиоКодек	G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	152; 4.6
Оптическое увеличение, кратность	33, допустимое смещение при переходе по пресету +/-0,3x
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.5-F4.0
Горизонтальный угол обзора, °	62.1-2.18

PTZ

Поворот	диапазон 360°, скорость - вручную до 240°/сек, по пресетам до 400°/сек, допустимое смещение при переходе по пресету +/-0,6°
Наклон	диапазон от -16° до 90°, скорость вручную до 240°/сек, по пресетам до 180°/сек, допустимое смещение при переходе по пресету +/-0,6°
Пресеты	500
Скан	8
Круиз	8, до 32 пресетов
Паттерн	8, каждый до 600 сек или 300 движений

Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3bt; 24В AC
Потребляемая мощность, Вт	32.36



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Защита от статических разрядов до 6000В
Грозозащита до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66

Вандалостойкость нет

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -40 до 70

Холодный старт, C от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø222 x 372

ВЕС, КГ 5.2

Материал корпуса корпус камеры - металл, декоративная окантовка объектива - пластик

Комплект поставки
Камера - 1шт
Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт
Настенный кронштейн - 1шт
Страховочный карабин - 1шт
Анкерный болт с гайкой - 4шт
Паспорт устройства - 1шт
Компакт-диск - 1шт
Шестигранник - 1шт