



## Офисная IP камера 2Мп DS-I214W(C)(2.8mm)

DS-I214W(C)(2.8mm)

### Общие

Характеристики хранилища 8-256Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

### Общее

Тип камеры офисная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.7

ИК-подсветка до, м 10

### Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения

### Изображение и аудио

Улучшение изображения BLC / HLC / 3D DNR

WDR DWRD

Мин. освещенность цвет, Лк 0.01

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0

ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720)  
60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720)



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                  |  |
|------------------|--|
| Второй поток     | 50 Гц: 25 к/с (640 × 360)<br>60 Гц: 30 к/с (640 × 360) |
| Аудио интерфейсы | микрофон / динамик                                     |
| АудиоКодек       | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC        |

## Оптика

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Режим "День/ночь"                 | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8                    |
| Апертура, F                       | 1.6                    |
| Горизонтальный угол обзора,°      | 113.4                  |

## Сеть

|                   |  |
|-------------------|--|
| Протоколы сетевые | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS |
| Wi-Fi в камере    | 2.4ГГц   |

## Подключения и интерфейсы

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Локальное хранилище  | MicroSD |
| Тревожный вход/выход | нет     |

## Питание

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Питание                   | 802.3af; 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 8.9             |

## Эксплуатация

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Рабочая температура, °С | от -10 до 40   |
| Размеры, мм             | 150 × 125 × 99 |
| ВЕС, КГ                 | 0.115          |