



IP камера поворотная 2Мп OMNY PRO F12A v3 x33 с 33х оптическим увеличением

OMNY F12A v3 x33

Общие

Характеристики хранилища 8-512Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
Матрица	SMARTSENS
ИК-подсветка до, м	200
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	7

ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	1/1

Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потеря видеосигнала и аномального звука
-------------------	--

Изображение и аудио

Улучшение изображения	EIS / 3D DNR / Режим "Коридор" / Roi / DEFOG / BLC / WDR WDR 140dB / AGC / HLC / SMART IR
WDR	WDR 140dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.001
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.0001
ВидеоКодек	S+265/H.265/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	да
Первый поток	1920x1080 60кс; 1280x960 60кс; 1280x720 60кс
Второй поток	4CIF 30кс
Третий поток	1080p/960p/720p/4CIF/2CIF/CIF/VGA 30кс
Битрейт	H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG: 32-16384Кбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	4.6; 152
Оптическое увеличение, кратность	33, допустимое смещение при переходе по пресету +/-0,3x
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.5-F4.0
Горизонтальный угол обзора, °	62.1-2.18

PTZ

Стеклоочиститель	нет
Поворот	диапазон 360°, скорость - вручную до 180°/сек, по пресетам до 240°/сек, допустимое смещение при переходе по пресету +/-0,4°
Наклон	диапазон от -16° до 90°, скорость вручную до 120°/сек, по пресетам до 120°/сек, допустимое смещение при переходе по пресету +/-0,4°
Пресеты	500
Скан	8
Круиз	8, до 32 пресетов
Паттерн	8, каждый до 600 сек или 1000 движений

Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3at; 24В AC
Потребляемая мощность, Вт	32.36



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Защита от
статических разрядов до 6000В

Грозозащита до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66

Вандалостойкость нет

Работа при
температуре
ниже -40°C нет

Рабочая
температура, °C от -40 до 70

Холодный старт,
C от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø222 x 372

ВЕС, КГ 5.2

Материал корпуса корпус камеры - металл, декоративная окантовка объектива - пластик

Комплект поставки

- Камера - 1шт
- Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт
- Настенный кронштейн - 1шт
- Страховочный карабин - 1шт
- Анкерный болт с гайкой - 4шт
- Паспорт устройства - 1шт
- Компакт-диск - 1шт
- Шестигранник - 1шт