

Камера сетевая купольная 5Мп OMNY BASE miniDome5E-WDS-SDL 28 с двойной подсветкой и микрофоном

OMNY miniDome5E-WDS-SDL 28

#### Описание

# Всепогодная купольная камера с гибридной подсветкой **OMNY** miniDome5E-WDS-SDL 28

Ключевая особенность: **Гибридная подсветка**, встроенная в камеру, позволяет получать качественное цветное или черно-белое изображение круглые сутки!

Изображение: Качественное изображение с разрешением 5 Мп и 30 кадрами в секунду.

Угол обзора камеры: 96 градусов.

Дальность гибридной и ИК подсветки до 25 метров.

Встроенный в камеру микрофон позволяет получать качественный звук с места наблюдения.

Установленные в камеру **аналитики** позволяют снизить количество ложных тревог, в отличие от детектора движений, который срабатывает на любое движение (животные, падающая листва и так далее).

Благодаря функционалу **Real WDR** (Wide Dynamic Range) Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - осветлены.

Камера имеет встроенный **слот для SD карты** объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально.

Устройство выполнено в уличном всепогодном формате с влагозащитой IP67 и вандалостойкостью IK10.

Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложениеOmnyVideo.

## Общие

Характеристики хранилища МicroSD до 256Гб

## Общее

Тип камеры купольная

Особенность Двойная подсветка

Формат выходного сигнала камеры ІР

Размер матрицы, дюйм 1/2.8"

Матрица IMX335

Процессор SSC337DE



ИК-подсветка до, м 25

Управляемая ИК-подсветка из WEB да

ANR HET

#### Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 10

Одновременных подключений 10

ПО для ПК IPCmanager

Приложение для смартфона OMNYVIDEO

Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход нет

#### Аналитика

Детектор движения и саботажа, обнаружение

Базовая аналитика людей в кадре, вторжение в область, пересечение

линии, обнаружение транспорта, обнаружение людей

# Изображение и аудио

Улучшение изображения AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI/LDC/Режим "Коридор"

WDR Real WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк Цветное: 0.005

Мин. освещенность ЧБ, Лк Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0

Макс. разрешение, Мп 5

Первый поток 5Mп (2592\*1944) (1-30к/c)

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/c)

Третий поток 4CIF (MJPEG,  $1\kappa/c$ )

Осн.поток: 256-8000Кбит/с

Субпоток: 50-1000Кбит/с

Аудио интерфейсы Встроенный микрофон

АудиоКодек G.711A/G.711U/AAC/G.726/РСМ

#### Оптика





Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 2.8

Тип объектива фиксированный

Тип крепления объектива M12

фиксированная Диафрагма

F1.0 Апертура, F

Горизонтальный угол обзора,° 96

Сеть

IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, Протоколы сетевые

FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI

Сетевые интерфейсы RJ-45 (10/100Base-T)

Сетевое хранение данных FTP

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 12±1B DC; 802.3af A/B

Потребляемая мощность, Вт 7

до 6000В (ІЕС 61000-4-5-2014) Защита от статических разрядов

Грозозащита до 4000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при температуре ниже -40°C нет

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Ø93×90 Размеры, мм

ΒΕС, ΚΓ 0.41

Материал корпуса Металл и поликарбонат