



## Камера сетевая буллет 6Мп HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm)

DS-I650M(B)(2.8mm)

### Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8"
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	да

### Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход VNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	6
ПО для ПК	iVMS-4200
Приложение для смартфона	Hik-connect
Браузеры	Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11; Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

### Аналитика



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Базовая аналитика      Обнаружение движения, несанкционированный вход

## Изображение и аудио

Улучшение изображения	BLC, HLC, 3D DNR
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл)
Мин. освещенность ЧБ, Лк	ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
ВидеоКодек	H.265(MP)/H.264(HP/MP/SP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	6
Первый поток	20 к/с (3200 × 1800, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Второй поток	25 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Битрейт	От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
АудиоКодек	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	по горизонтали: 90°, по вертикали: 50°

## Сеть

Протоколы сетевые	TCP / IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (NFS,SMB/CIFS)

## Питание

Питание	12В DC; PoE: 802.3 af
---------	-----------------------



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Потребляемая  
мощность, Вт 6,5

## Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость нет

Работа при температуре  
ниже -40°C нет

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм 170.8 × 66 × 69.1 мм

ВЕС, КГ 0.27

Материал корпуса Металл и пластик