



Камера сетевая купольная 4Мп HiWatch DS-I452L(2.8mm)

DS-I452L(2.8mm)

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3"
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход VNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	6
ПО для ПК	iVMS-4200
Приложение для смартфона	Hik-connect
Браузеры	Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+; Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11
Локальное хранилище	microSD, до 256 гб
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика Срабатывание тревоги по различным типам объектов (человек, ТС), детектор саботажа, исключение

Изображение и аудио

Улучшение изображения BLC, HLC, 3D DNR

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет,
Лк Цвет: 0.001 лк @ (F1.0, AGC вкл)

Мин. освещенность ЧБ,
Лк ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой

ВидеоКодек H.265(MP)/H.264(HP/MP/SP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 4

Первый поток 20 к/с (2560 × 1440); 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720)

Второй поток 25 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

Битрейт От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с

Аудио интерфейсы Встроенный микрофон

АудиоКодек G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние
объектива, мм 2.8

Тип объектива фиксированный

Тип крепления
объектива M12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.0

Горизонтальный угол
обзора, ° по горизонтали: 96°, по вертикали: 52°


Сеть

Протоколы сетевые TCP / IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение
данных NAS (NFS,SMB/CIFS)

Питание



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание 12В DC; PoE: 802.3 af

Потребляемая мощность,
Вт 6,5

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK08

Работа при температуре
ниже -40°C нет

Холодный старт, C от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø 121.5 × 97.6 мм

ВЕС, КГ 0.5

Материал корпуса Металл и пластик