



Камера сетевая купольная 2Мп HiWatch IPC-T020(B)(2.8mm)

IPC-T020(B)(2.8mm)

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8"
ИК-подсветка до, м	25
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	6
ПО для ПК	iVMS-4200
Приложение для смартфона	Nik-connect
Браузеры	Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11 Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения, несанкционированный вход
-------------------	------------------------------------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	BLC, 3D DNR
-----------------------	-------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.028 лк @(F2.0, AGC вкл)
Мин. освещенность ЧБ, Лк	ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
ВидеоКодек	H.265(MP)/H.264(HP/MP/SP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720)
Второй поток	25 к/с (640 × 480, 640 × 360)
Битрейт	От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Аудио интерфейсы	Нет
АудиоКодек	нет

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	по горизонтали: 114.8°, угол обзора по вертикали: 62°

Сеть

Протоколы сетевые	TCP / IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (NFS,SMB/CIFS)

Питание

Питание	12В DC; PoE: 802.3 af
Потребляемая мощность, Вт	4,5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Работа при температуре ниже -40°C	нет
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	Ø 110 × 93.2 мм
ВЕС, КГ	0.36
Материал корпуса	Металл и пластик