

## Камера сетевая офисная 2мп OMNY BASE miniCUBE2E-WDS-C 28

OMNY miniCUBE2E-WDS-C 28

### Описание

#### Миниатюрная камера для помещений **OMNY miniCUBE2E-WDS-C 28**

Ключевая особенность: Устройство подразумевает установку **только внутри помещений**.

Изображение: Качественное изображение с разрешением 2 Мп (1080р) и 30 кадрами в секунду.

Угол обзора камеры: **100 градусов**.

Дальность ИК подсветки до **10 метров**.

Встроенный в камеру **микрофон** позволяет получать качественный звук с места наблюдения, а динамик позволяет вести двухстороннее общение.

Установленные в камеру **аналитики** позволяют снизить количество ложных тревог, в отличие от детектора движений, который срабатывает на любое движение (животные, падающая листва и так далее).

Благодаря функционалу **Real WDR** (Wide Dynamic Range) Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - освещлены.

Камера имеет встроенный **слот для SD карты** объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально.

Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложение [OmnyVideo](#)

### Общие

Характеристики хранилища	MicroSD до 256Гб
--------------------------	------------------

### Общее

Тип камеры	офисная
------------	---------

Формат выходного сигнала камеры	IP
---------------------------------	----

Размер матрицы, дюйм	1/2.8"
----------------------	--------

Матрица	SC200AI
---------	---------

Процессор	SSC335
-----------	--------

ИК-подсветка до, м	10
--------------------	----

Управляемая ИК-подсветка из WEB да

ANR нет

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 10

Одновременных подключений 10

ПО для ПК IPCmanager

Приложение для смартфона OMNYVIDEO

Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход нет

## Аналитика

Базовая аналитика Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта

## Изображение и аудио

Улучшение изображения AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/Roi/LDC/Режим "Коридор"

WDR Real WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк Цветное: 0.005

Мин. освещенность Ч/Б, Лк Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0

ВидеоКодек H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG

Макс. разрешение, Mp 2

Первый поток 1080p (1-30к/с)

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с)

Третий поток 4CIF (MJPEG, 1к/с)

Битрейт	Осн.поток: 256-8000Кбит/с Субпоток: 50-1000Кбит/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
АудиоКодек	G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	100

## Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевое хранение данных	FTP
Wi-Fi в камере	5ГГц; 2.4ГГц

## Питание

Питание	12±1В DC
Потребляемая мощность, Вт	7
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	нет
-----------------	-----



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

Вандалостойкость нет

Работа при температуре ниже - нет  
40°C

Холодный старт, С от -10

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм 99×60×32.5

ВЕС, КГ 0.1

Материал корпуса Поликарбонат

Комплект поставки Камера - 1 шт, паспорт - 1 шт, наклейка для монтажа - 1 шт, визитная карточка - 1 шт, кронштейн - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, блок питания - 1 шт