

Камера сетевая буллет 2Мп OMNY BASE ViBe2EZF-WDS SDL-C 27135 с двойной подсветкой и микрофоном

OMNY ViBe2EZF-WDS SDL-C 27135

Описание

Всепогодная уличная моторизованная камера с гибридной подсветкой OMNY ViBe2EZF-WDS SDL-C 27135

Ключевая особенность: **Гибридная подсветка**, встроенная в камеру, позволяет получать цветное или черно-белое изображение круглые сутки!

Благодаря компонентам высокого качества, камеры работают при температуре -50*.

Изображение: Качественное изображение с разрешением 2 Мп (1080р) и 30 кадрами в секунду.

Угол обзора камеры: Моторизованный объектив позволяет **приближать и отдалять изображение**, угол регулируется **от 101 до 30 градусов**.

Дальность гибридной и ИК подсветки до **50 метров**.

Встроенный в камеру **микрофон** позволяет получать качественный звук с места наблюдения.

Установленные в камеру **аналитики** позволяют снизить количество ложных тревог, в отличие от детектора движений, который срабатывает на любое движение (животные, падающая листва и так далее).

Благодаря функционалу **Real WDR** (Wide Dynamic Range) Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - освещлены.

Камера имеет встроенный **слот для SD карты** объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально.

Устройство выполнено в **уличном всепогодном** формате с влагозащитой IP67 и вандалостойкостью IK10.

Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложение [OmnyVideo](#).

Общие

Характеристики хранилища MicroSD до 256ГБ

Общее

Тип камеры буллет

Особенность Двойная подсветка

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2.8"

Матрица IMX462

Процессор SSC336Q

ИК-подсветка до,
м 50

Управляемая ИК-
подсветка из WEB да

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

Количество
пользователей 10

Одновременных
подключений 10

ПО для ПК IPCmanager

Приложение для
смартфона OMNYVIDEO

Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5

Локальное
хранилище MicroSD

Тревожный
вход/выход 1/1

Аналитика

Базовая
аналитика Обнаружение людей, обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжений,
слоняющиеся, подсчет людей, обнаружение транспортных средств, обнаружение лиц

Изображение и аудио

Улучшение
изображения AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/Roi/LDC/Режим "Коридор"

WDR Real WDR 140dB

Мин.
освещенность Цветное: 0.001
цвет, Лк

Мин.
 освещенность ЧБ, Ч/Б: (F1.8, AGC вкл.), ИК: 0
 Лк

ВидеоКодек H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG

Макс.
 разрешение, Mp 2

Первый поток 1080p (1-30к/с)

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с)

Третий поток 4CIF (MJPEG, 1к/с)

Битрейт Осн.поток: 256-8000Кбит/с
 Субпоток: 50-1000Кбит/с

АудиоКодек G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное
 расстояние
 объектива, мм 2.7-13.5

Тип объектива моторизованный

Тип крепления
 объектива Ø14

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.8

Горизонтальный
 угол обзора, ° 101-30

Сеть

Протоколы
 сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS,
 FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI

Сетевые
 интерфейсы RJ-45 (10/100Base-T)

Сетевое хранение
 данных FTP

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 12±1В DC; 802.3af A/B

Потребляемая мощность, Вт	13
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	да
Холодный старт, С	от -50
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	223×79×75
BEC, КГ	0.88
Материал корпуса	Металл и поликарбонат
Комплект поставки	Камера - 1 шт, паспорт - 1 шт, наклейка для монтажа - 1 шт, визитная карточка - 1 шт, шестигранный ключ - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, герметичный коннектор - 1 шт, клеммная колодка - 1 шт