

Камера сетевая купольная 2Мп OMNY BASE ViDo2EZF-WDS SDL-С 27135 с двойной подсветкой и микрофоном

OMNY ViDo2EZF-WDS SDL-C 27135

Описание

Всепогодная купольная моторизованная камера OMNY ViDo2EZF-WDS SDL-C 27135

Ключевая особенность: **Гибридная подсветка**, встроенная в камеру, позволяет получать цветное или чернобелое изображение круглые сутки!

Благодаря компонентам высокого качества, камеры работают при температуре -50*.

Изображение: Качественное изображение с разрешением 2 Мп (1080р) и 30 кадрами в секунду.

Угол обзора камеры: Моторизованный объектив позволяет **приближать и отдалять изображение**, угол регулируется **от 101 до 30 градусов.**

Дальность гибридной и ИК подсветки до 50 метров.

Встроенный в камеру микрофон позволяет получать качественный звук с места наблюдения.

Установленные в камеру **аналитики** позволяют снизить количество ложных тревог, в отличие от детектора движений, который срабатывает на любое движение (животные, падающая листва и так далее).

Благодаря функционалу **Real WDR** (Wide Dynamic Range) Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - осветлены.

Камера имеет встроенный **слот для SD карты** объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально.

Устройство выполнено в уличном всепогодном формате с влагозащитой IP67 и вандалостойкостью IK10.

Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложение Omny Video.

Общие

Характеристики хранилища

MicroSD до 256Гб

Общее

Тип камеры купольная

Особенность Двойная подсветка

Формат

выходного IP сигнала камеры





Размер матрицы,

дюйм

1/2.8"

Матрица

IMX462

Процессор

SSC336Q

ИК-подсветка до,

М

50

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

да

ANR

нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

пользователей

10

Одновременных

подключений

10

ПО для ПК

IPCmanager

Приложение для

смартфона

OMNYVIDEO

Браузеры

IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5

Локальное

хранилище

MicroSD

Тревожный

вход/выход

1/1

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение людей, обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжений, слоняющиеся, подсчет людей, обнаружение транспортных средств, обнаружение лиц

Изображение и аудио

Улучшение

изображения

AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI/LDC/Режим "Коридор"

WDR

Real WDR 140dB

Мин.

освещенность

Цветное: 0.001

цвет, Лк





Мин.

освещенность ЧБ, Ч/Б: (F1.8, AGC вкл.), ИК: 0

Лκ

ВидеоКодек H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG

Макс.

разрешение, Мп

1080p (1-30κ/c) Первый поток

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30κ/c)

Третий поток 4CIF (MJPEG, 1k/c)

Осн.поток: 256-8000Кбит/с Битрейт

Субпоток: 50-1000Кбит/с

G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM АудиоКодек

Оптика

Режим

"День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное

расстояние

2.7-13.5

объектива, мм Тип объектива

моторизованный

Тип крепления

объектива

 $\emptyset 14$

Диафрагма

фиксированная

Апертура, F

F1.8

Горизонтальный

угол обзора,°

101-30

Сеть

Протоколы сетевые

IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI

Сетевые

интерфейсы

RJ-45 (10/100Base-T)

Сетевое хранение

данных

FTP

Wi-Fi в камере

нет

Питание

Питание 12±1B DC; 802.3af A/B





Потребляемая

l T

мощность, Вт

Защита от статических

до 6000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

разрядов

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

9,5

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІК10

Работа при

температуре

да

ниже -40°С

Холодный старт,

C

от -50

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм Ø120×111

BEC, KΓ 0.7

Материал корпуса Металл и поликарбонат

Комплект поставки Камера - 1 шт, паспорт - 1 шт, наклейка для монтажа - 1 шт, визитная карточка - 1 шт, шестигранный ключ - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, дополнительные винты - 4 шт,

герметичный коннектор - 1 шт, клеммная колодка - 1 шт