

Камера сетевая буллет 5Мп OMNY BASE miniBullet5E-WDS-LTE-C 28 с поддержкой LTE

OMNY miniBullet5E-WDS-LTE-C 28

Описание

Всепогодная уличная камера с доступом к сети от SIM-карты OMNY miniBullet5E-WDS-LTE-C 28

Ключевая особенность: Для доступа к камере **не нужен проводной интернет!** Смотрите онлайн-видео и архив через интернет от мобильного оператора (**LTE**).

Изображение: Качественное изображение с разрешением 5 Мп и 30 кадрами в секунду.

Угол обзора камеры: 96 градусов.

Дальность ИК подсветки до 60 метров.

Встроенный в камеру микрофон позволяет получать качественный звук с места наблюдения.

Установленные в камеру **аналитики** позволяют снизить количество ложных тревог, в отличие от детектора движений, который срабатывает на любое движение (животные, падающая листва и так далее).

Благодаря функционалу **Real WDR** (Wide Dynamic Range) Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - осветлены.

Камера имеет встроенный **слот для SD карты** объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально.

Устройство выполнено в уличном всепогодном формате с влагозащитой IP67 и вандалостойкостью IK10.

Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложение Omny Video.

Общие

Характеристики хранилища

MicroSD до 256Гб

Общее

Тип камеры

буллет

Особенность

Поддержка LTE

Формат

выходного

ΙP

сигнала камеры

Размер матрицы,

дюйм

1/2.8"





Матрица IMX335

Процессор SSC337DE

ИК-подсветка до,

Управляемая ИК-

да подсветка из WEB

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

пользователей

10

Одновременных

подключений

10

ПО для ПК

IPCmanager

Приложение для

смартфона

OMNYVIDEO

IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5

Браузеры Локальное

хранилище

MicroSD

Тревожный

вход/выход

нет

Аналитика

Базовая Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область,

аналитика пересечение линии, обнаружение транспорта

Изображение и аудио

Улучшение

изображения

AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI/LDC/Режим "Коридор"

WDR

Real WDR 120dB

Мин.

освещенность

Цветное: 0.005

цвет. Лк

Мин.

освещенность ЧБ, Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0

ВидеоКодек H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG





Макс.

разрешение, Мп

5

Первый поток

5Mπ (2592*1944) (1-30κ/c)

Второй поток

4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30k/c)

Третий поток

4CIF (MJPEG, 1k/c)

Битрейт

Осн.поток: 256-8000Кбит/с Субпоток: 50-1000Кбит/с

Аудио

интерфейсы

Встроенный микрофон

АудиоКодек

G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM

Оптика

Режим

"День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное

расстояние объектива, мм

Тип объектива

фиксированный

Тип крепления

объектива

M12

2.8

Диафрагма

фиксированная

Апертура, F

F1.2

Горизонтальный угол обзора,°

96

Сеть

Протоколы сетевые

IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI

Сетевые

интерфейсы

RJ-45 (10/100Base-T)

Сетевое хранение

данных

FTP

Wi-Fi в камере

нет

Питание

Питание

12±1B DC

Потребляемая мощность, Вт

8,5



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Защита от

статических до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)

разрядов

Грозозащита до 4000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІК10

Работа при

температуре нет

ниже -40°С

Холодный старт,

от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм 223.4×77.5×80

BEC, KΓ 0.85

Материал корпуса Металл и поликарбонат

Комплект

поставки шестигранный ключ - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, винты 2.5*5 - 2 шт, герметичный

коннектор - 1 шт, блок питания - 1 шт, внешние антенны - 2 шт