

# Камера сетевая буллет 2Мп OMNY BASE miniBullet2E-WDS-LTE-C 28 с поддержкой LTE

OMNY miniBullet2E-WDS-LTE-C 28

#### Описание

Всепогодная уличная камера с доступом к сети от SIM-карты OMNY miniBullet2E-WDS-LTE-C 28

Ключевая особенность: Для доступа к камере **не нужен проводной интернет!** Смотрите онлайн-видео и архив через интернет от мобильного оператора (**LTE**)

Изображение: Качественное изображение с разрешением 2 Мп (1080р) и 30 кадрами в секунду

Угол обзора камеры: 100 градусов

Дальность ИК подсветки до 60 метров

Встроенный в камеру микрофон позволяет получать качественный звук с места наблюдения

Установленные в камеру **аналитики** позволяют снизить количество ложных тревог, в отличие от детектора движений, который срабатывает на любое движение (животные, падающая листва и так далее)

Благодаря функционалу **Real WDR** (Wide Dynamic Range) Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - осветлены

Камера имеет встроенный **слот для SD карты** объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально

Устройство выполнено в **уличном всепогодном** формате с влагозащитой IP67 и вандалостойкостью IK10

Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложение Omny Video

### Общие

Характеристики хранилища

MicroSD до 256Гб

### Общее

Тип камеры

буллет

Особенность

Поддержка LTE

Формат

выходного

ΙP

сигнала камеры

Размер матрицы,

дюйм

1/2.8"

Матрица

SC200AI

Процессор

SSC335





ИК-подсветка до,

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

ANR нет

### Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

60

Количество пользователей

10

Одновременных подключений

10

ПО для ПК

**IPC**manager

Приложение для

смартфона

**OMNYVIDEO** 

IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5

Локальное

Браузеры

хранилище

MicroSD

Тревожный

вход/выход

нет

#### Аналитика

Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, Базовая

аналитика пересечение линии, обнаружение транспорта

## Изображение и аудио

Улучшение

изображения

AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/Rol/LDC/Режим "Коридор"

**WDR** 

Real WDR 120dB

Мин.

освещенность

Цветное: 0.005

цвет, Лк

Мин.

освещенность ЧБ, Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0

Лκ

H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG ВидеоКодек

Макс.

разрешение, Мп

Первый поток 1080p (1-30κ/c)

2





Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30κ/c)

Третий поток 4CIF (MJPEG, 1k/c)

Осн.поток: 256-8000Кбит/с Битрейт

Субпоток: 50-1000Кбит/с

Аудио

Встроенный микрофон интерфейсы

АудиоКодек G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM

Оптика

Режим

механический ИК фильтр "День/ночь"

Фокусное

2.8 расстояние

объектива, мм

Тип объектива фиксированный

Тип крепления

объектива

M12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.2

Горизонтальный угол обзора,°

100

Сеть

Протоколы сетевые

IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI

Сетевые интерфейсы

RJ-45 (10/100Base-T)

Сетевое хранение

данных

FTP

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 12±1B DC

Потребляемая

мощность, Вт

8,5

Защита от

статических

до 6000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

разрядов

Грозозащита до 4000В (ІЕС 61000-4-5-2014)





#### Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІК10

Работа при

температуре

нет

ниже -40°С

Холодный старт,

C

от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм 223.4×77.5×80

BEC, KΓ 0.85

Материал корпуса Металл и поликарбонат

Камера - 1 шт, паспорт - 1 шт, наклейка для монтажа - 1 шт, визитная карточка - 1 шт,

Комплект поставки шестигранный ключ - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, винты 2.5\*5 - 2 шт, герметичный

коннектор - 1 шт, блок питания - 1 шт, внешние антенны - 2 шт