

Камера сетевая купольная 2Мп OMNY BASE OMNY miniDome2T-S-C

OMNY miniDome2T-S-C

Описание

Всепогодная купольная камера OMNY miniDome2T-S-C

Ключевая особенность: Камера из бюджетного сегмента.

Изображение: Качественное изображение с разрешением 2 Мп (1080р) и 30 кадрами в секунду.

Угол обзора камеры: 85 градусов.

Дальность ИК подсветки до 25 метров.

Установленные в камеру аналитики позволяют снизить количество ложных тревог, в отличие от детектора движений, который срабатывает на любое движение (животные, падающая листва и так далее).

Благодаря функционалу **DWDR** (Цифровой Wide Dynamic Range) Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - осветлены.

Камера имеет встроенный **слот для SD карты** объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально.

Устройство выполнено в уличном всепогодном формате с влагозащитой IP67 и вандалостойкостью IK10.

Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложение Omny Video.

Общие

Характеристики хранилища

MicroSD до 256Гб

Общее

Тип камеры купольная

Формат

ΙP выходного сигнала камеры

Размер матрицы,

дюйм

1/2.9"

Матрица GC2063

Процессор T31N

ИК-подсветка до,

М



Управляемая ИКподсветка из WEB да

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

пользователей

Одновременных

подключений

8

ПО для ПК

IPCmanager

Приложение для

смартфона

OMNYVIDEO

IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5

Браузеры Локальное

хранилище

MicroSD

Тревожный

вход/выход

Изображение и аудио

нет

Улучшение

изображения

AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI

WDR

DWDR

Мин.

освещенность

Цветное: 0.01

цвет, Лк

Мин.

освещенность ЧБ, Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0

Лκ

H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG ВидеоКодек

Макс.

разрешение, Мп

2

Первый поток

1080p (1-30κ/c)

Второй поток

4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30k/c)

Третий поток

4CIF (MJPEG, 1k/c)

Битрейт

Осн.поток: 256-8000Кбит/с Субпоток: 50-1000Кбит/с





Аудио

интерфейсы АудиоКодек

Нет

Нет

Оптика

Режим

"День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное

расстояние

2.8

объектива, мм Тип объектива

фиксированный

Тип крепления

объектива

M12

Диафрагма

фиксированная

Апертура, F

F1.8

Горизонтальный угол обзора,°

85

Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI

Сетевые

интерфейсы

RJ-45 (10/100Base-T)

Сетевое хранение

данных

FTP

Wi-Fi в камере

нет

Питание

Питание

802.3af A/B; 12±1B DC

Потребляемая

мощность, Вт

8

Защита от

статических

до 6000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

разрядов

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІК10



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Работа при температуре ниже -40°C

нет

Холодный старт,

С

от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм Ø93×90

BEC, KΓ 0.52

Материал корпуса Металл и поликарбонат

Комплект поставки Камера - 1 шт, паспорт - 1 шт, наклейка для монтажа - 1 шт, визитная карточка - 1 шт,

шестигранный ключ - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, винты 2.5*5 - 4 шт, герметичный

коннектор - 1 шт