



Камера сетевая купольная 2Мп OMNY BASE miniDome2T-S-12v- C

OMNY miniDome2T-S-12v-C

Описание

Всепогодная купольная камера **OMNY miniDome2T-S-12v-C**

Ключевая особенность: Камера из **бюджетного** сегмента.

Питание только от блока питания 12в (приобретается отдельно)!

Изображение: Качественное изображение с разрешением 2 Мп (1080р) и 30 кадрами в секунду.

Угол обзора камеры: **85 градусов**.

Дальность ИК подсветки до **25 метров**.

Установленные в камеру **аналитики** позволяют снизить количество ложных тревог, в отличие от детектора движений, который срабатывает на любое движение (животные, падающая листва и так далее).

Благодаря функционалу **DWDR** (Цифровой Wide Dynamic Range) Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - осветлены.

Камера имеет встроенный **слот для SD карты** объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально.

Устройство выполнено в **уличном всепогодном** формате с влагозащитой IP67 и вандалостойкостью IK10.

Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложение **OmnyVideo**.

Общие

Характеристики хранилища microSD до 256Гб

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.9"



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Матрица	GC2063
Процессор	T31N
ИК-подсветка до, м	25
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	IPCmanager
Приложение для смартфона	OMNYVIDEO
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Изображение и аудио

Улучшение изображения	AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI
WDR	DWDR
Мин. освещенность ЧБ, Лк	Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0
ВидеоКодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1080p (1-30к/с)
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с)
Третий поток	4CIF (MJPEG, 1к/с)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Битрейт Осн.поток: 256-8000Кбит/с
 Субпоток: 50-1000Кбит/с

Аудио
интерфейсы Нет

АудиоКодек нет

Оптика

Режим
"День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное
расстояние
объектива, мм 2.8

Тип объектива фиксированный

Тип крепления
объектива M12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.8

Горизонтальный
угол обзора, ° 85

Сеть

Протоколы
сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS,
FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI

Сетевые
интерфейсы RJ-45 (10/100Base-T)

Сетевое хранение
данных FTP

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 12±1В DC

Потребляемая
мощность, Вт 8

Защита от
статических
разрядов до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при
температуре нет
ниже -40°C

Холодный старт,
С от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм Ø93×90

ВЕС, КГ 0.52

Материал корпуса Металл и поликарбонат

Комплект поставки Камера - 1 шт, паспорт - 1 шт, наклейка для монтажа - 1 шт, визитная карточка - 1 шт, шестигранный ключ - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, винты 2.5*5 - 4 шт, герметичный коннектор - 1 шт