

## Сетевая камера 2Мп ОМNY BASE miniDome2AE-WDS-C 17

OMNY miniDome2AE-WDS-C 17

#### Описание

# Всепогодная купольная камера с широкоугольным объективом OMNY miniDome2AE-WDS-C 17

Ключевая особенность: Миниатюрная камера с широким углом обзора. Прекрасное решение для установки в **лифтовых кабинах!** 

Качественное изображение с разрешением 2 Мп (1080р) и 30 кадрами в секунду.

Угол обзора камеры: 135 градусов.

Дальность ИК подсветки до 15 метров.

Встроенный в камеру микрофон позволяет получать качественный звук с места наблюдения.

Благодаря функционалу **Real WDR** (Wide Dynamic Range) Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - осветлены.

Камера имеет встроенный **слот для SD карты** объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально.

Устройство выполнено в **уличном всепогодном** формате с влагозащитой IP67 и вандалостойкостью IK10.

Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложение Omny Video.

## Общие

Характеристики хранилища МісгоSD до 256Гб

## Общее

Тип камеры купольная

Особенность сверхширокий угол обзора

Формат выходного сигнала камеры ІР

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

Матрица IMX335

Процессор SSC335

ИК-подсветка до, м 15

Управляемая ИК-подсветка из WEB да

ANR HET



## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 8

Одновременных подключений 8

ПО для ПК IPCmanager

Приложение для смартфона OMNYVIDEO

Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход нет

#### Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа

#### Изображение и аудио

Улучшение изображения AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI

WDR Real WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк Цветное: 0.005

Мин. освещенность ЧБ, Лк Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 1080р (1-30к/с)

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/c)

Третий поток 4CIF (MJPEG, 1к/c)

Осн.поток: 256-8000Кбит/с

Субпоток: 50-1000Кбит/с

Аудио интерфейсы Встроенный микрофон

АудиоКодек G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM

#### Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 1.7

Тип объектива фиксированный

Тип крепления объектива М12





Диафрагма фиксированная

Апертура, F F2.0

Горизонтальный угол обзора,° 135

Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS,

FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI

Сетевые интерфейсы RJ-45 (10/100Base-T)

Сетевое хранение данных FTP

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 12±1B DC; 802.3af A/B

Потребляемая мощность, Вт 8

Защита от статических разрядов до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІК10

Работа при температуре ниже -40°C нет

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм Ø102 x 56

BEC, KΓ 0.45

Материал корпуса Металл и поликарбонат

Камера - 1 шт

Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт

Комплект поставки Саморез с дюбелем - 2 шт

Влагозащитный колпачок - 1 шт

Шестигранник - 1 шт

Шаблон для сверления - 1шт