

## Камера сетевая купольная 5Мп ОМNY PRO MD-M5MA-27135-С с микрофоном

OMNY MD-M5MA-27135-C

#### Описание

# Купольная IP-видеокамера OMNY PRO MD-M5MA-27135 с высоким разрешением и множеством функций:

**Разрешение и частота кадров:** 5 Мп (2880х1620) при 30/25 кадрах в секунду, также поддерживаются разрешения 4 Мп, 3 Мп и 2 Мп.

**Сенсор:** 1/2,7" СМОЅ для высокого качества изображения.

**Кодеки:** Поддерживаются H.265+, H.265, H.264 и MJPEG для эффективного хранения и передачи данных. **Интеллектуальная защита периметра:** Включает функции, такие как обнаружение пересечения линии, вторжения, входа и выхода из зоны. Также используется классификация целей для уменьшения ложных тревог, вызванных не целевыми объектами, такими как листья, птицы и т.д.

**Интеллектуальный функции:** подсчет потока людей, мониторинг плотности толпы и обнаружение лиц. **Использование современных и передовых технологий:** Обеспечивает надёжность и высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.

Аппаратный WDR 120 дБ: Позволяет получать четкие изображения в сильном свете.

**Поддержка режима коридора:** Позволяет использовать камеру в вертикальных областях, таких как коридоры.

**Микрофон и сигнал тревоги:** Встроенный микрофон и возможность подключения внешних устройств для аудио ввода/вывода и сигналов тревоги.

**Интеллектуальный ИК:** Автоматическая регулировка ИК-освещения до 40 м для обеспечения качественного изображения в темное время суток.

Поддержка Micro SD карт: Возможность записи видео на карты памяти до 512 Гб.

Вандалозащищенность и защита: Устойчивость к вандализму (IK10) и защита от воды и пыли (IP67).

#### Общие

Характеристики

хранилища

microSD 1-512Γ6

Пояснение к

значку на вебвитрине mag1c Камера сетевая купольная 2Mп OMNY PRO MD-M5MA-27135-C

### Общее

Тип камеры купольная

Формат

выходного сигнала камеры

ΙP





Размер матрицы,

дюйм

1/2.7"

Матрица

SC500AI

Процессор

SSC30KQ

ИК-подсветка до,

40

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

да

Встроенный

белый свет

нет

ANR

да

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

пользователей

32

Приложение для

смартфона

Guard Viewer, OMNYVideo

Локальное

хранилище

MicroSD

Тревожный

1/1 вход/выход

RS485/RS232

нет

#### Аналитика

Базовая аналитика Пересечение линии, Вторжение в область, Обнаружение зоны входа, Обнаружение зоны

выхода, Обнаружение движения, Ультраобнаружение движения, сигнализация

несанкционированного доступа, обнаружение звука, обнаружение лиц.

Аналитика

распознавания

Подсчет людей; Мониторинг плотности скопления людей; Подсчёт потока людей

## Изображение и аудио

Улучшение изображения

WDR 120dB / 3D DNR / Rol / DEFOG / BLC / AGC / Режим "Коридор" / HLC / SMART IR

**WDR** 

WDR 120dB

Мин.

освещенность

0.002

цвет, Лк





Мин.

освещенность ЧБ, 0

Лκ

ВидеоКодек Н.265+/Н.265/Н.264(НР, МР, ВР), МЈРЕС

Макс.

разрешение, Мп

не менее 50к/с

для 1080р

нет

Первый поток 5МП (2880×1620) 30 к/с; 4МП (2560х1440) 30к/с; 3МП (2304х1296) 30 к/с; 1080Р (1920х1080)

30k/c; 720P (1280x720) 30k/c

Второй поток 720P (1280\*720) 30к/c; D1 (720х576) 30 к/c; 640х360 30 к/c

Третий поток D1 (720x576) 30к/с, 640x360 к/с, 2CIF(704x288) 30 к/с, CIF (352x288) 30 к/с

**Битрейт** 128 кбит -16 Мбит/с

Аудио

интерфейсы

Встроенный микрофон / аудиовход / аудиовыход

АудиоКодек G.711

#### Оптика

Режим

"День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное

расстояние объектива, мм

2.7-13.5

Оптическое

увеличение,

x5

кратность

Тип объектива моторизованный

Диафрагма автоматическая

Апертура, F f/1.2

Горизонтальный угол обзора,°

106.25°~ 30.42°

Вертикальный угол обзора,°

56.36°~ 17.22°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Протоколы IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP,

сетевые HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL /TLS, SSH

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение

данных NAS

\_

Питание

Питание 12±3B DC; 802.3af

7

Потребляемая

мощность, Вт

Защита от

статических

до 6000В

разрядов

Грозозащита до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІК10

Работа при

температуре да

ниже -40°C

Холодный старт,

С

от -40

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм Ф148.0 х 111.4

BEC, KΓ 0,97

Материал корпуса металл