



## Камера сетевая буллет 8Мп OMNY PRO UB-M8MA-80320-C с объективом 8-32 мм.

OMNY UB-M8MA-80320-C

### Описание

**Камера OMNY PRO UB-M8MA-80320-C** - это усовершенствованное устройство видеонаблюдения с разрешением 8 Мп, **WDR 140 dB**, высокой светочувствительностью, дальностью ИК-подсветки до 100м., **EIS** (электронная стабилизация изображения) а так же обладающее широким спектром аналитических функций:

1. Поддержка сбора атрибутов и изображений пешеходов: Камера может собирать атрибуты и изображения пешеходов для дальнейшего анализа данных.
2. Классификация моторных/немоторных транспортных средств и пешеходов: Устройство может классифицировать транспортные средства и пешеходов, что обеспечивает более точное и комплексное видеонаблюдение.
3. Обнаружение событий:
  - Обнаружение пересечения линии.
  - Обнаружение вторжения.
  - Обнаружение входа в зону.
  - Обнаружение выхода из зоны.
  - Украденные предметы.
  - Оставленные предметы.
  - Детекция движения.
  - Детекция звука.
  - Несанкционированный доступ.
4. Распознавание лиц:
  - Поддержка до 16 библиотек изображений лиц.
  - Поддержка до 100 000 лиц в библиотеке.
  - Поддержка задач мониторинга, сравнения списков на разрешение и блокировку.
5. Обнаружение объектов:
  - Увеличенное количество одновременного обнаружения до 120 лиц.
  - Поддержка 3 типов режима выбора, удовлетворяющих различным потребностям съемки: эффект, скорость и периодичность.
  - Атрибуты лица: пол, возрастной диапазон, наличие очков, маски и другие.

Эти функции делают камеру OMNY PRO UB-M8MA-80320 мощным инструментом для обеспечения безопасности и аналитики в различных контекстах, таких как бизнес, общественные места и городская инфраструктура.

## Общие

Характеристики  
хранилища      MicroSD до 256Гб

## Общее

Тип камеры      буллет

Особенность      Встроенный нагреватель

Формат выходного  
сигнала камеры      IP

Размер матрицы,  
дюйм      1/1.8"

Матрица      IMX678

Процессор      Hi3519AV200

ИК-подсветка до, м      100

Управляемая ИК-  
подсветка из WEB      да

Встроенный белый  
свет      нет

ANR      да

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый  
видеовыход BNC      нет

Количество  
пользователей      32

Приложение для  
смартфона      Guard Viewer

Локальное  
хранилище      MicroSD

Тревожный  
вход/выход      2/1

RS485/RS232      нет

## Аналитика



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Базовая аналитика	Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в зону, обнаружение выхода из зоны, украденные предметы, оставленные предметы
Аналитика распознавания	Классификация моторных/немоторных транспортных средств и пешеходов; Поддержка сбора атрибутов и изображений пешеходов; Обнаружение лиц; Разпознавание лиц

## Изображение и аудио

Улучшение изображения	RoI / BLC / AGC / 3D DNR / DEFOG / HLC / SMART IR / EIS
WDR	WDR 140dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.003
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп	8
не менее 50к/с для 1080p	нет
Первый поток	3Мп (2304x1296) 30 к/с; 4Мп (2560x1440) 30к/с; 8Мп (3840x2160) 30 к/с; 1080P (1920x1080) 30к/с; 720P (1280x720) 30к/с
Второй поток	720P (1280*720) 30к/с
Третий поток	D1 (720*576) 30 к/с
Битрейт	128 кбит -16 Мбит/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон / аудиовыход / аудиовход
АудиоКодек	G.711u/a

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	8-32
Оптическое увеличение, кратность	x4
Тип объектива	моторизованный
Диафрагма	автоматическая
Апертура, F	1.6



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Горизонтальный  
угол обзора,° 42.4° ~ 15.1°

Вертикальный угол  
обзора,° 23.4° ~ 8.5°

## PTZ

Стеклоочиститель нет

## Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS

Сетевые  
интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение  
данных NFS

Wi-Fi в камере нет

## Питание

Питание 12±1В DC; 802.3at

Потребляемая  
мощность, Вт 22

Защита от  
статических  
разрядов до 6000В

Грозозащита до 4000В

## Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при  
температуре ниже да  
-40°C

Холодный старт, C от -40

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм С монтажной коробкой: 406 x 130 x 130; Без монтажной коробки: 348 x 130 x 130

ВЕС, КГ 1,6

Материал корпуса Металл