

Камера сетевая буллет 4Мп OMNY PRO UB-M4MA-80320-С с объективом 8-32 мм.

OMNY UB-M4MA-80320-C

Описание

Камера **OMNY PRO UB-M4MA-80320-С** - это усовершенствованное устройство видеонаблюдения с разрешением 4 Мп, WDR 140 dB, высокой светочувствительностью, дальностью ИК-подсветки до 100м., **EIS** (электронная стабилизация изображения), а так же обладающее широким спектром аналитических функций:

- 1. Поддержка сбора атрибутов и изображений пешеходов: Камера может собирать атрибуты и изображения пешеходов для дальнейшего анализа данных.
- 2. Классификация моторных/немоторных транспортных средств и пешеходов: Устройство может классифицировать транспортные средства и пешеходов, что обеспечивает более точное и комплексное видеонаблюдение.
- 3. Обнаружение событий:

Обнаружение пересечения линии.

Обнаружение вторжения.

Обнаружение входа в зону.

Обнаружение выхода из зоны.

Украденные предметы.

Оставленные предметы.

Детекция движения.

Детекция звука.

Несанкционированный доступ.

4. Распознавание лиц:

Поддержка до 16 библиотек изображений лиц.

Поддержка до 100 000 лиц в библиотеке.

Поддержка задач мониторинга, сравнения списков на разрешение и блокировку.

5. Обнаружение объектов:

Увеличенное количество одновременного обнаружения до 120 лиц.

Поддержка 3 типов режима выбора, удовлетворяющих различным потребностям съемки: эффект, скорость и периодичность.

Атрибуты лица: пол, возрастной диапазон, наличие очков, маски и другие.

Эти функции делают камеру OMNY PRO UB-M4MA-80320 мощным инструментом для обеспечения безопасности и аналитики в различных контекстах, таких как бизнес, общественные места и городская инфраструктура.





Общие

Характеристики

хранилища

MicroSD до 256Гб

Пояснение к значку

на веб-витрине mag1c

Камера сетевая уличная 4Mп OMNY PRO UB-M4MA-80320-C

Общее

Тип камеры

буллет

Особенность

Встроенный нагреватель

Размер матрицы,

дюйм

1/1.8"

Матрица

IMX347

Процессор

Hi3519AV200

ИК-подсветка до, м

100

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

да

Встроенный белый

свет

нет

ANR

да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

пользователей

32

Приложение для

смартфона

Guard Viewer

Локальное хранилище MicroSD

RS485/RS232

нет

Аналитика

Базовая аналитика

Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в зону, обнаружение выхода из зоны, украденные предметы, оставленные предметы

Изображение и аудио

WDR WDR 140dB





Мин. освещенность

цвет, Лк

0.0005

Мин. освещенность

ЧБ, Лк

0

ВидеоКодек Н.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), МЈРЕС

Макс. разрешение, Мп 4

не менее 50к/с для

1080p

нет

Третий поток D1 (720*576) 60 к/с

Битрейт 128 кбит -16 Мбит/с

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Оптическое

увеличение,

x4

кратность

Тип объектива моторизованный

Диафрагма автоматическая

Апертура, F 1.6

Горизонтальный угол

обзора,°

43.8° ~15.3°

Вертикальный угол

обзора,°

20.0° ~ 8.7°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP,

HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение

данных

NFS

Питание





Потребляемая мощность, Вт

22

Защита от

статических разрядов

до 6000В

Грозозащита

до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита

IP67

Вандалостойкость

IK10

Работа при

температуре ниже -

да

40°C

Холодный старт, С

от -40

Допустимая ОВ

10%-95%

Размеры, мм

С монтажной коробкой: $406 \times 130 \times 130$; Без монтажной коробки: $348 \times 130 \times 130$

вес, кг

1,6