



## Камера сетевая купольная 5Мп OMNY PRO MD-M5MA-28-C с микрофоном

OMNY MD-M5MA-28-C

### Описание

Купольная IP-видеокамера **OMNY PRO MD-M5MA-28-C** с высоким разрешением и множеством функций:

**Разрешение и частота кадров:** 5 Мп (1920x1080) при 30/25 кадрах в секунду.

**Сенсор:** 1/2,7" CMOS для высокого качества изображения.

**Кодеки:** Поддерживаются H.265+, H.265, H.264 и MJPEG для эффективного хранения и передачи данных.

**Интеллектуальная защита периметра:** Включает функции, такие как обнаружение пересечения линии, вторжения, входа и выхода из зоны. Также используется классификация целей для уменьшения ложных тревог, вызванных не целевыми объектами, такими как листья, птицы и т.д.

**Интеллектуальный функции:** подсчет потока людей, мониторинг плотности толпы и обнаружение лиц.

**Использование современных и передовых технологий:** Обеспечивает надёжность и высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.

**Аппаратный WDR 130 дБ:** Позволяет получать четкие изображения в сильном свете.

**Поддержка режима коридора:** Позволяет использовать камеру в вертикальных областях, таких как коридоры.

**Микрофон и сигнал тревоги:** Встроенный микрофон и возможность подключения внешних устройств для аудио ввода/вывода и сигналов тревоги.

**Интеллектуальный ИК:** Автоматическая регулировка ИК-освещения до 40 м для обеспечения качественного изображения в темное время суток.

**Поддержка Micro SD карт:** Возможность записи видео на карты памяти до 256 Гб.

**Вандалозащищенность и защита:** Устойчивость к вандализму (IK10) и защита от воды и пыли (IP67).

### Общие

Характеристики хранилища      MicroSD до 256Гб

### Общее

Тип камеры      купольная

Формат выходного сигнала камеры      IP



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Размер матрицы, дюйм	1/2.7"
Матрица	SC500AI
Процессор	SSC30KQ
ИК-подсветка до, м	40
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет
ANR	да

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Приложение для смартфона	Guard Viewer
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	1/1
RS485/RS232	нет

## Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, Вторжение в область, Обнаружение зоны входа, Обнаружение зоны выхода, Обнаружение движения, Ультраобнаружение движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука, обнаружение лиц
Аналитика распознавания	Подсчет людей; Поддержка подсчета потоков людей; Мониторинг плотности скопления людей

## Изображение и аудио

Улучшение изображения	Режим "Коридор" / 3D DNR / AGC / BLC / DEFOG / RoI / SMART IR / HLC
WDR	WDR 130dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.002



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Мин. освещенность ЧБ, Лк	0
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп	5
не менее 50к/с для 1080р	нет
Первый поток	5Мп (2880x1620) 30 к/с; 4Мп (2560x1440) 30к/с; 3Мп (2304x1296) 30 к/с; 720P (1280x720) 30к/с; 1080P (1920x1080) 30к/с
Второй поток	640x360 30 к/с; D1 (720x576) 30 к/с; 720P (1280*720) 30к/с
Третий поток	D1 (720x576) 30к/с, 640x360 к/с, 2CIF(704x288) 30 к/с, CIF (352x288) 30 к/с
Битрейт	128 кбит -16 Мбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовыход / аудиовход / Встроенный микрофон
АудиоКодек	G.711u/a

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	автоматическая
Апертура, F	1.6
Горизонтальный угол обзора, °	110.71°
Вертикальный угол обзора, °	56.39°
Фокусное расстояние	2.8

## PTZ

Стеклоочиститель	нет
------------------	-----

## Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL /TLS, SSH
-------------------	--



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение данных NAS

## Питание

Питание 802.3af; 12±3В DC

Потребляемая мощность, Вт 6.5

Защита от статических разрядов до 4000В

Грозозащита до 2000В

## Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при температуре ниже -40°C да

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм Ф111 x 83

ВЕС, КГ 0,42

Материал корпуса Металл

Комплект поставки

- Паспорт изделия - 1 шт.
- Камера - 1 шт
- Наклейка для монтажа - 1 шт
- Гермоввод - 1 шт
- Ключ монтажный (шестигранный или torx) - 1 шт.,\*
- Комплект дюбелей и саморезов - 1 уп.

\* - при использовании на корпусе соответствующих болтов