

Камера сетевая миникупольна 2Mп OMNY PRO MW-M2MA-28-C с микрофоном

OMNY MW-M2MA-28-C

Описание

Мини-купольная IP-видеокамера **OMNY PRO MW-M2MA-28-С** с высоким разрешением и множеством функций:

Разрешение и частота кадров: 2 Мп (1920х1080) при 30/25 кадрах в секунду.

Сенсор: 1/2,8" СМОЅ для высокого качества изображения.

Кодеки: Поддерживаются H.265+, H.265, H.264 и MIPEG для эффективного хранения и передачи данных. Интеллектуальная защита периметра: Включает функции, такие как обнаружение пересечения линии, вторжения, входа и выхода из зоны. Также используется классификация целей для уменьшения ложных тревог, вызванных не целевыми объектами, такими как листья, птицы и т.д.

Интеллектуальный подсчет потока людей и мониторинг плотности толпы: Дополнительные функции, помогающие анализировать движение людей и оценивать плотность толпы.

Обнаружение лиц: помогает фиксировать появление людей в кадре, упрощает поиск событий и повышает эффективность безопасности.

Использование современных и передовых технологий: Обеспечивает надёжность и высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.

Аппаратный WDR 120 дБ: Позволяет получать четкие изображения в сильном свете.

Поддержка режима коридора: Позволяет использовать камеру в вертикальных областях, таких как коридоры.

Микрофон и сигнал тревоги: Встроенный микрофон и возможность подключения внешних аудио устройств.

Интеллектуальный ИК: Автоматическая регулировка ИК-освещения до 30 м для обеспечения качественного изображения в темное время суток.

Поддержка Micro SD карт: Возможность записи видео на карты памяти до 512 Гб.

Вандалозащищенность и защита: Устойчивость к вандализму (IK10) и защита от воды и пыли (IP67).

Общие

Характеристики хранилища

MicroSD до 256Гб

Пояснение к

значку на вебвитрине mag1c Камера сетевая мини-купольная 2Mп OMNY PRO MW-M2MA-28-C

Общее

Тип камеры купольная

Формат

выходного сигнала камеры

ΙP





Размер матрицы,

дюйм 1/2.8"

Матрица SC200AI

Процессор SSC30KQ

ИК-подсветка до,

М

30

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

Встроенный

белый свет

нет

ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

пользователей

32

Приложение для

смартфона

Guard Viewer, OMNYVideo

Локальное

хранилище

MicroSD

Тревожный

вход/выход

нет

RS485/RS232

нет

Аналитика

Базовая аналитика Пересечение линии, Вторжение в область, Обнаружение зоны входа, Обнаружение зоны

выхода, Обнаружение движения, Ультраобнаружение движения, сигнализация

несанкционированного доступа, обнаружение звука

Аналитика

распознавания

Мониторинг плотности скопления людей; Обнаружение лиц; Подсчёт потока людей

Изображение и аудио

Улучшение

изображения

DEFOG / BLC / AGC / Rol / 3D DNR / Режим "Коридор" / SMART IR / HLC

WDR WDR 120dB

Мин.

освещенность

цвет, Лк

0.001





Мин.

освещенность ЧБ, 0

Лκ

ВидеоКодек Н.265+/Н.265/Н.264(НР, МР, ВР), МЈРЕС

Макс.

разрешение, Мп

не менее 50к/с

для 1080р

нет

Первый поток 1080P (1920x1080) 30к/c; 720P (1280x720) 30к/c

Второй поток D1 (720х576) 30 к/с; 720Р (1280*720) 30к/с; 640х360 30 к/с

Третий поток D1 (720x576) 30к/с, 640x360 к/с, 2CIF(704x288) 30 к/с, CIF (352x288) 30 к/с

Битрейт 128 кбит -16 Мбит/с

Аудио

интерфейсы

аудиовход / аудиовыход / Встроенный микрофон

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим

"День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное

расстояние

объектива, мм

Тип объектива фиксированный

2.8

Диафрагма фиксированная

Апертура, F 1.6

Горизонтальный угол обзора,°

106.7°

Вертикальный угол обзора,°

57.1°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP,

HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL /TLS, SSH

Сетевые

интерфейсы

1xRJ45 10/100Мбит/с





Сетевое хранение данных

NAS

Питание

Питание 802.3af; 12±3B DC

Потребляемая мощность, Вт

6

Защита от статических

до 4000В

разрядов

Грозозащита до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІК10

Работа при температуре

да

ниже -40°С

Холодный старт,

С

от -40

Допустимая ОВ

10%-95%

Размеры, мм

Ф110 х 61

вес, кг

0,37

Материал корпуса Металл