

Камера сетевая миникупольна 4Мп OMNY PRO MW-M4MA-28-С с микрофоном

OMNY MW-M4MA-28-C

Описание

Мини-купольная IP-видеокамера **OMNY PRO MW-M4MA-28-С** с высоким разрешением и множеством функций:

Разрешение и частота кадров: 4 Мп (2560х1440) при 30/25 кадрах в секунду.

Сенсор: 1/3" CMOS для высокого качества изображения.

Кодеки: Поддерживаются H.265+, H.265, H.264 и MJPEG для эффективного хранения и передачи данных. **Интеллектуальная защита периметра:** Включает функции, такие как обнаружение пересечения линии, вторжения, входа и выхода из зоны. Также используется классификация целей для уменьшения ложных тревог, вызванных не целевыми объектами, такими как листья, птицы и т.д.

Интеллектуальный подсчет потока людей и мониторинг плотности толпы: Дополнительные функции, помогающие анализировать движение людей и оценивать плотность толпы.

Обнаружение лиц: помогает фиксировать появление людей в кадре, упрощает поиск событий и повышает эффективность безопасности.

Использование современных и передовых технологий: Обеспечивает надёжность и высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.

Аппаратный WDR 120 дБ: Позволяет получать четкие изображения в сильном свете.

Поддержка режима коридора: Позволяет использовать камеру в вертикальных областях, таких как коридоры.

Микрофон и сигнал тревоги: Встроенный микрофон и возможность подключения внешних аудио устройств.

Интеллектуальный ИК: Автоматическая регулировка ИК-освещения до 30 м для обеспечения качественного изображения в темное время суток.

Поддержка Micro SD карт: Возможность записи видео на карты памяти до 512 Гб.

Вандалозащищенность и защита: Устойчивость к вандализму (IK10) и защита от воды и пыли (IP67).

Общие

Характеристики

хранилища microSD 1-512Г6

Пояснение к

значку на вебвитрине mag1c Камера сетевая мини-купольная 4Mп OMNY PRO MW-M4MA-28-C

Общее

Тип камеры купольная

Размер матрицы,

дюйм

1/3"

Матрица SC4238





Процессор SSC30KQ

ИК-подсветка до,

Управляемая ИКда

подсветка из WEB

Встроенный

нет

белый свет

ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

пользователей

32

Приложение для

смартфона

Guard Viewer, OMNYVideo

Локальное

хранилище

MicroSD

RS485/RS232 нет

Аналитика

Базовая аналитика Пересечение линии, Вторжение в область, Обнаружение зоны входа, Обнаружение зоны

выхода, Обнаружение движения, Ультраобнаружение движения, сигнализация

несанкционированного доступа, обнаружение звука

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин.

освещенность

0.001

цвет, Лк

Мин.

освещенность ЧБ, 0

Лκ

ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG

Макс.

разрешение, Мп

не менее 50к/с

для 1080р

нет

Третий поток D1 (720x576) 30κ/c, 640x360 κ/c, 2CIF(704x288) 30 κ/c, CIF (352x288) 30 κ/c

128 кбит -16 Мбит/с Битрейт

4





АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим

"День/ночь"

механический ИК фильтр

Тип объектива

фиксированный

Диафрагма

фиксированная

Апертура, F

1.6

Горизонтальный угол обзора,°

106.7°

Вертикальный угол обзора,°

57.1°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы

сетевые

IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP,

HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL /TLS, SSH

Сетевые

интерфейсы

1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение

данных

NAS

Питание

Потребляемая

мощность, Вт

6

Защита от

статических

до 4000В

разрядов

Грозозащита до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІК10

Работа при

температуре ниже -40°C да



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Холодный старт,

олодный старт, от -40

Допустимая ОВ 10%-95%

BEC, KΓ 0,37