



Камера сетевая буллет 8Мп OMNY PRO UB-M8MA-2812-C с объективом 2.8-12 мм. и микрофоном

OMNY UB-M8MA-2812-C

Описание

Камера **OMNY PRO UB-M8MA-2812** - это усовершенствованное устройство видеонаблюдения с разрешением 8 Мп, WDR 140 dB, высокой светочувствительностью 0.003 люкса, дальностью ИК-подсветки до 100м., EIS (электронная стабилизация изображения), а так же обладающее широким спектром аналитических функций:

1. Поддержка сбора атрибутов и изображений пешеходов: Камера может собирать атрибуты и изображения пешеходов для дальнейшего анализа данных.
2. Классификация моторных/немоторных транспортных средств и пешеходов: Устройство может классифицировать транспортные средства и пешеходов, что обеспечивает более точное и комплексное видеонаблюдение.
3. Предоставление информации для дальнейшего анализа данных анализа: Камера предоставляет информацию, необходимую для последующего анализа данных видеонаблюдения.
4. Обнаружение событий:
 - Обнаружение пересечения линии.
 - Обнаружение вторжения.
 - Обнаружение входа в зону.
 - Обнаружение выхода из зоны.
 - Украденные предметы.
 - Оставленные предметы.
 - Детекция движения.
 - Детекция звука.
 - Несанкционированный доступ.
5. Распознавание лиц:
 - Поддержка до 16 библиотек изображений лиц.
 - Поддержка до 100 000 лиц в библиотеке.
 - Поддержка задач мониторинга, сравнения списков на разрешение и блокировку.
6. Обнаружение объектов:
 - Увеличенное количество одновременного обнаружения до 120 лиц.
 - Поддержка 3 типов режима выбора, удовлетворяющих различным потребностям съемки: эффект, скорость и периодичность.
 - Атрибуты лица: пол, возрастной диапазон, наличие очков, маски и другие.

Эти функции делают камеру OMNY PRO UB-M8MA-2812 мощным инструментом для обеспечения безопасности и аналитики в различных контекстах, таких как бизнес, общественные места и городская инфраструктура.

Общие

Характеристики
хранилища MicroSD до 256Гб

Общее

Тип камеры буллет

Особенность Встроенный нагреватель

Формат выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/1.8"

Матрица IMX678

Процессор Hi3519AV200

ИК-подсветка до, м 100

Управляемая ИК-
подсветка из WEB да

Встроенный белый
свет нет

ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

Количество
пользователей 32

Приложение для
смартфона Guard Viewer

Локальное
хранилище MicroSD

Тревожный
вход/выход 2/1

RS485/RS232 нет

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в зону, обнаружение выхода из зоны, украденные предметы, оставленные предметы

Аналитика распознавания Классификация моторных/немоторных транспортных средств и пешеходов; Поддержка сбора атрибутов и изображений пешеходов; Обнаружение лиц; Разпознавание лиц

Изображение и аудио

Улучшение изображения DEFOG / AGC / BLC / Roi / 3D DNR / HLC / SMART IR / EIS

WDR WDR 140dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.003

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0

ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG

Макс. разрешение, Мп 8

не менее 50к/с для 1080p нет

Первый поток 720P (1280x720) 30к/с; 8Мп (3840x2160) 30 к/с; 1080P (1920x1080) 30к/с; 4Мп (2560x1440) 30к/с; 3Мп (2304x1296) 30 к/с

Второй поток 720P (1280*720) 30к/с

Третий поток D1 (720*576) 30 к/с

Битрейт 128 кбит -16 Мбит/с

Аудио интерфейсы Встроенный микрофон / аудиовход / аудиовыход

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 2.8-12

Оптическое увеличение, кратность x4

Тип объектива моторизованный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Диафрагма	автоматическая
Апертура, F	1.6
Горизонтальный угол обзора, °	108.7° ~ 43.7°
Вертикальный угол обзора, °	54.0° ~ 23.9°

PTZ

Стеклоочиститель	нет
------------------	-----

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данных	NFS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3at; 12±1В DC
Потребляемая мощность, Вт	22
Защита от статических разрядов	до 6000В
Грозозащита	до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	да
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	10%-95%
Размеры, мм	С монтажной коробкой: 406 x 130 x 130; Без монтажной коробки: 348 x 130 x 130
ВЕС, КГ	1,6



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Материал корпуса Металл