

IP камера OMNY BASE ViBe2EZ-WDS-C 50500, 2Мп (1920x1080)
30к/с, 5-50мм мотор., 802.3af
A/B, 12±1В DC, ИК до 50м,
EasyMic, WDR 120дБ, microSD

OMNY ViBe2EZ-WDS-C 50500

Общие

Характеристики хранилища	8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
--------------------------	---------------------------------------

Общее

Тип камеры	буллет
Особенность	эконом
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
Матрица	IMX307
Процессор	MSC335
ИК-подсветка до, м	50
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузуры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение изображения BLC/3D DNR/DEFOG/RoI

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет,
Лк 0.005

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.001

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение, Mp 2

Первый поток 1080P (1920*1080), 30к/с

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с)

Третий поток D1 (MJPEG, 1к/с)

Битрейт H.265/H.264: 256-8000Кбит/с

Аудио интерфейсы EasyMic

АудиоКодек G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Тип объектива моторизованный

Тип крепления объектива D14

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.3

Горизонтальный угол
обзора, ° 42.3-7.8

Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMp/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение данных FTP (Только снимки)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание	802.3af; 12B DC
Потребляемая мощность, Вт	10.5
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK09
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	234.3x77.5x73.4
ВЕС, КГ	0.64
Материал корпуса	Металл
Комплект поставки	Камера - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез с дюбелем - 3 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Шестигранник - 1 шт