

Камера сетевая буллет 2Мп OMNY Base LB-MP2M-28 с микрофоном, объектив 2.8мм, DWDR

OMNY I B-MP2M-C-28

Описание

Уличная видеокамера **OMNY LB-MP2M-28** — это бюджетная видеокамера Low-серии, предназначенная для обеспечения безопасности и видеонаблюдения. Она предлагает разрешение 2 МП, что позволяет получать четкое изображение. Камера оснащена объективом с фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм, что обеспечивает широкий угол обзора, подходящий для мониторинга больших пространств.

Ключевые характеристики:

Разрешение: 2 МП

Объектив: 2.8 мм, фиксированный ИК-подсветка для ночного видения Корпус с защитой от влаги и пыли (IP67)

Поддержка различных форматов сжатия видео, включая Н.265

Встроенный микрофон

Эта модель подходит для использования как в помещениях, так и на улице, обеспечивая надежное видеонаблюдение в различных условиях. **ОМNY LB-MP2M-28** — хороший выбор для тех, кто ищет доступное решение для безопасности.

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Г6

Общее

Тип камеры буллет

Особенность эконом

Формат выходного сигнала

камеры

ΙP

Размер матрицы, дюйм 1/2.9"

Матрица OS02G10

Процессор SSC335

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-подсветка из

WEB

да

Встроенный белый свет

нет



Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 32

ПО для ПК Guard Station и Guard Tools

Приложение для смартфона OMNYVIDEO

Браузеры Все браузеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище microSD, до 128 гб

Тревожный вход/выход нет

RS485/RS232 HeT

Аналитика

Аналитика распознавания нет

Изображение и аудио

Улучшение изображения Режим "Kopuдop" / 2D DNR / AGC / SMART IR / HLC / BLC / DEFOG / Rol / 3D DNR

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк 0.02

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.002

ВидеоКодек Н.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), МЈРЕС

Макс. разрешение, Мп 2

не менее 50к/с для 1080р нет

Первый поток 1080Р (1920*1080), 25к/с

Второй поток D1 (720x576) 30 к/с

Битрейт 128 кбит - 6 Мбит/с

Аудио интерфейсы Встроенный микрофон

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь" ДА

Фокусное расстояние

объектива, мм

2.8

Тип объектива фиксированный





Диафрагма f/2.1

Апертура, F 2.1

Горизонтальный угол обзора,° 101.1°

Вертикальный угол обзора,° 55.0°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые IPv4; IGMP; ICMP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; UPnP;

HTTP; HTTPS; QoS

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12±3B DC

Потребляемая мощность, Вт до 3,2

Защита от статических

разрядов

до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Холодный старт, С от -30

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм $160 \times 62 \times 65$

BEC, KΓ 0,21

Материал корпуса Металл и пластик