



Камера сетевая купольная 2Мп OMNY Base LD-MP2M-28 с микрофоном, объектив 2.8мм, DWDR

OMNY LD-MP2M-C-28

Описание

Купольная видеокамера **OMNY LD-MP2M-28** — это бюджетная видеокамера Low-серии, предназначенная для обеспечения безопасности и видеонаблюдения. Она предлагает разрешение 2 МП, что позволяет получать четкое изображение. Камера оснащена объективом с фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм, что обеспечивает широкий угол обзора, подходящий для мониторинга больших пространств.

Ключевые характеристики:

- Разрешение: 2 МП
- Объектив: 2.8 мм, фиксированный
- ИК-подсветка для ночного видения
- Корпус с защитой от влаги и пыли (IP67)
- Поддержка различных форматов сжатия видео, включая H.265
- Встроенный микрофон

Эта модель подходит для использования как в помещениях, так и на улице, обеспечивая надежное видеонаблюдение в различных условиях. **OMNY LD-MP2M-28** — хороший выбор для тех, кто ищет доступное решение для безопасности.

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры купольная

Особенность эконом

Формат выходного сигнала
камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.9"

Матрица OS02G10

Процессор SSC335

ИК-подсветка до, м 30



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Управляемая ИК-подсветка из WEB да

Встроенный белый свет нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 32

ПО для ПК Guard Station и Guard Tools

Приложение для смартфона OMNYVIDEO

Браузеры Все браузеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище microSD, до 128 гб

Тревожный вход/выход нет

RS485/RS232 нет

Аналитика

Аналитика распознавания нет

Изображение и аудио

Улучшение изображения AGC / Режим "Коридор" / 3D DNR / ROI / DEFOG / BLC / 2D DNR / HLC / SMART IR

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк 0.02

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.002

ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2

не менее 50к/с для 1080p нет

Первый поток 1080P (1920*1080), 25к/с

Второй поток D1 (720x576) 30 к/с

Битрейт 128 кбит - 6 Мбит/с

Аудио интерфейсы Встроенный микрофон

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь" ДА



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Диафрагма | f/2.1 |
| Апертура, F | 2.1 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 101.1° |
| Вертикальный угол обзора,° | 55.0° |

PTZ

| | |
|------------------|-----|
| Стеклоочиститель | нет |
|------------------|-----|

Сеть

| | |
|-------------------------|---|
| Протоколы сетевые | IPv4; IGMP; ICMP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; UPnP; HTTP; HTTPS; QoS |
| Сетевые интерфейсы | 1xRJ45 10/100Мбит/с |
| Сетевое хранение данных | NAS |
| Wi-Fi в камере | нет |

Питание

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Питание | 802.3af; 12±3В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | до 3,2 |
| Защита от статических разрядов | до 4000В |

Эксплуатация

| | |
|-------------------|------------------|
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Холодный старт, С | от -30 |
| Допустимая ОВ | 10%-95% |
| Размеры, мм | Ø118 × 97 мм |
| ВЕС, КГ | 0,27 |
| Материал корпуса | Металл и пластик |