



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru



# Камера сетевая купольная 4Мп OMNY Base LD-MP4M-28 с микрофоном, объектив 2.8мм, DWDR

OMNY LD-MP4M-C-28

## Описание

Купольная видеокамера **OMNY LD-MP4M-28** — это бюджетная видеокамера Low-серии, предназначенная для обеспечения безопасности и видеонаблюдения. Она предлагает разрешение 4 МП, что позволяет получать четкое изображение. Камера оснащена объективом с фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм, что обеспечивает широкий угол обзора, подходящий для мониторинга больших пространств.

Ключевые характеристики:

- Разрешение: 4 МП
- Объектив: 2.8 мм, фиксированный
- ИК-подсветка для ночного видения
- Корпус с защитой от влаги и пыли (IP67)
- Поддержка различных форматов сжатия видео, включая H.265
- Встроенный микрофон

Эта модель подходит для использования как в помещениях, так и на улице, обеспечивая надежное видеонаблюдение в различных условиях. **OMNY LD-MP4M-28** — хороший выбор для тех, кто ищет доступное решение для безопасности.

## Общие

Характеристики хранилища      microSD 1-128Гб

## Общее

Тип камеры	купольная
Особенность	эконом
Размер матрицы, дюйм	1/3"
Матрица	SC401AI
Процессор	SSC377D
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
ПО для ПК	Guard Station и Guard Tools
Приложение для смартфона	OMNYVIDEO
Локальное хранилище	microSD, до 128 гб
RS485/RS232	нет

## Изображение и аудио

WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.02
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.002
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4
не менее 50к/с для 1080p	нет
Битрейт	128 кбит - 6 Мбит/с
АудиоКодек	G.711u/a

## Оптика


Режим "День/ночь"	ДА
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	f/2.1
Апертура, F	2.1
Горизонтальный угол обзора, °	97.0°
Вертикальный угол обзора, °	52.2°

## PTZ

Стеклоочиститель	нет
------------------	-----

## Сеть

Протоколы сетевые	IPv4; IGMP; ICMP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; UPnP; HTTP; HTTPS; QoS
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Сетевое хранение данных      NAS

## Питание

Потребляемая мощность, Вт      до 3,4

Защита от статических  
разрядов      до 4000В

## Эксплуатация

Пылевлагозащита      IP67

Холодный старт, С      от -30

Допустимая ОВ      10%-95%

Размеры, мм      Ø118 × 97 мм

ВЕС, КГ      0,27