



Камера сетевая купольная 4Мп OMNY Base LD-MP4M-28 с микрофоном, объектив 2.8мм, DWDR

OMNY LD-MP4M-C-28

Описание

Купольная видеокамера **OMNY LD-MP4M-28** — это бюджетная видеокамера Low-серии, предназначенная для обеспечения безопасности и видеонаблюдения. Она предлагает разрешение 4 МП, что позволяет получать четкое изображение. Камера оснащена объективом с фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм, что обеспечивает широкий угол обзора, подходящий для мониторинга больших пространств.

Ключевые характеристики:

- Разрешение: 4 МП
- Объектив: 2.8 мм, фиксированный
- ИК-подсветка для ночного видения
- Корпус с защитой от влаги и пыли (IP67)
- Поддержка различных форматов сжатия видео, включая H.265
- Встроенный микрофон

Эта модель подходит для использования как в помещениях, так и на улице, обеспечивая надежное видеонаблюдение в различных условиях. **OMNY LD-MP4M-28** — хороший выбор для тех, кто ищет доступное решение для безопасности.

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры купольная

Особенность эконом

Формат выходного сигнала
камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/3"

Матрица SC401AI

Процессор SSC377D

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-подсветка из WEB да

Встроенный белый свет нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 32

ПО для ПК Guard Station и Guard Tools

Приложение для смартфона OMNYVIDEO

Браузеры Все браузеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище microSD, до 128 гб

Тревожный вход/выход нет

RS485/RS232 нет

Аналитика

Аналитика распознавания нет

Изображение и аудио

Улучшение изображения 2D DNR / AGC / BLC / DEFOG / RoI / SMART IR / HLC / 3D DNR / Режим "Коридор"

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк 0.02

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.002

ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2

не менее 50к/с для 1080p нет

Первый поток 1080P (1920x1080) 30к/с; 720P (1280x720) 30к/с; 3Мп (2304x1296) 20 к/с; 4Мп (2560x1440) 20к/с

Второй поток D1 (720x576) 30 к/с

Битрейт 128 кбит - 6 Мбит/с

Аудио интерфейсы Встроенный микрофон

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь" ДА



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	f/2.1
Апертура, F	2.1
Горизонтальный угол обзора,°	97.0°
Вертикальный угол обзора,°	52.2°

PTZ

Стеклоочиститель	нет
------------------	-----

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4; IGMP; ICMP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; UPnP; HTTP; HTTPS; QoS
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12±3В DC
Потребляемая мощность, Вт	до 3,4
Защита от статических разрядов	до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Холодный старт, С	от -30
Допустимая ОВ	10%-95%
Размеры, мм	Ø118 × 97 мм
ВЕС, КГ	0,27
Материал корпуса	Металл и пластик