

Сетевая камера буллет 2Мп ОМNY PRO MB-M2M-40, с микрофоном, объектив 4мм, WDR

OMNY MB-M2M-C-40

### Описание

IP-видеокамера **OMNY MB-M2M-40** — это высококачественное устройство для видеонаблюдения с разрешением до 2 МП. Камера поддерживает ночное видение благодаря ИК-подсветке и имеет защиту по стандарту IP67, что делает ее устойчивой к воздействию влаги и пыли. **OMNY MB-M2M-40** интегрируется в IP-сети и поддерживает функции интеллектуального видеонаблюдения, такие как детекция движения, подсчёт людей и мониторинг плотности толпы. Запись видео может осуществляться на сетевых видеорегистраторах (NVR) или в облаке, а управление камерой возможно через специальное мобильные приложения (для **iOS** и **Android**). Подходит для коммерческого и частного использования.

Поддерживаемые детекции тревоги на основе определения человека, моторизированного транспорта, не моторизированного транспорта:

- пересечение линии
- вход в зону
- выход из зоны
- вторжение
- обнаружение лиц
- подсчёт потока людей
- мониторинг плотности людей
- обнаружение движения
- ультра обнаружение движения (человек, моторизированный транспорт, не моторизированный транспорт)
- обнаружение несанкционированного доступа
- обнаружение звука

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!

### Общие

Значок на вебвитрине mag1c Акция

## Общее

Тип камеры буллет

Размер матрицы,

дюйм

1/2.8"

Матрица SC200AI





Процессор SSC30KQ

ИК-подсветка до,

40

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

Встроенный

белый свет

нет

да

ANR

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

пользователей

32

Одновременных

подключений

10

ПО для ПК

Guard Station и Guard Tools

Приложение для

смартфона

OMNYVIDEO

Локальное

хранилище

microSD, до 256 гб

RS485/RS232

нет

#### Аналитика

Базовая

Детекция движения, аудиодетекция, пересечение линий, обнаружение вторжения, вход и

аналитика

выход из заданной зоны, ультраобнаружение движения

## Изображение и аудио

**WDR** WDR 120dB

Мин.

освещенность

0.001

2

цвет, Лк

Мин.

освещенность ЧБ, 0.0001

Лκ

ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG

Макс.

разрешение, Мп

Третий поток D1 (720x576) 30κ/c, 640x360 κ/c, 2CIF(704x288) 30 κ/c, CIF (352x288) 30 κ/c





Битрейт 128 кбит -16 Мбит/с

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим

"День/ночь"

ДА

Тип объектива

фиксированный

Диафрагма

f/1.6

Апертура, F

1.6

Горизонтальный угол обзора,°

87.5°

Вертикальный угол обзора,°

57.1°

#### PTZ

Стеклоочиститель нет

### Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH, ONVIF (Профили S, G, T), API,SDK

Сетевые

интерфейсы

1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение

данных

NAS

#### Питание

Потребляемая

мощность, Вт 6

Защита от

статических разрядов

до 4000В

# Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Работа при

температуре ниже -40°C да

V----

Холодный старт,

С

от -40



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм 155.9 x 63.1 x 62.7

BEC, KΓ 0.42