

Сетевая камера буллет 5Мп OMNY PRO MB-M5M-28, с микрофоном, объектив 2.8мм, WDR

OMNY MB-M5M-C-28

Описание

IP-видеокамера **OMNY MB-M5M-28** — это высококачественное устройство для видеонаблюдения с разрешением до 5 МП. Камера поддерживает ночное видение благодаря ИК-подсветке и имеет защиту по стандарту IP67, что делает ее устойчивой к воздействию влаги и пыли. **OMNY MB-M5M-28** интегрируется в IP-сети и поддерживает функции интеллектуального видеонаблюдения, такие как детекция движения, подсчёт людей и мониторинг плотности толпы. Запись видео может осуществляться на сетевых видеорегистраторах (NVR) или в облаке, а управление камерой возможно через специальные мобильные приложения (для **iOS** и **Android**). Подходит для коммерческого и частного использования.

Поддерживаемые детекции тревоги на основе определения человека, моторизированного транспорта, не моторизированного транспорта:

- пересечение линии
- вход в зону
- выход из зоны
- вторжение
- обнаружение лиц
- подсчёт потока людей
- мониторинг плотности людей
- обнаружение движения
- ультра обнаружение движения (человек, моторизированный транспорт, не моторизированный транспорт)
- обнаружение несанкционированного доступа
- обнаружение звука

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!

Общие

Значок на веб-
витрине mag1c

Акция

Общее

Тип камеры буллет

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2.8"

Матрица SC500AI

Процессор SSC30KQ

ИК-подсветка до,
м 40

Управляемая ИК-
подсветка из WEB да

Встроенный
белый свет нет

ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

Количество
пользователей 32

Одновременных
подключений 10

ПО для ПК Guard Station и Guard Tools

Приложение для
смартфона OMNYVIDEO

Локальное
хранилище microSD, до 256 гб

Тревожный
вход/выход нет

RS485/RS232 нет

Аналитика

Базовая
аналитика Детекция движения, аудиодетекция, пересечение линий, обнаружение вторжения, вход и выход из заданной зоны, ультраобнаружение движения

Аналитика
распознавания Подсчет людей; Мониторинг плотности скопления людей; Подсчёт потока людей

Изображение и аудио

Улучшение
изображения WDR 120dB / Режим "Коридор" / ROI / DEFOG / BLC / AGC / 2D DNR / 3D DNR / SMART IR / HLC

WDR WDR 120dB

Мин.
 освещенность 0.002
 цвет, Лк

Мин.
 освещенность ЧБ, 0.0002
 Лк

ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG

Макс.
 разрешение, Мп 5

Первый поток 720P (1280x720) 30к/с; 1080P (1920*1080), 30к/с; 5Мп (2880×1620) 30 к/с; 4Мп (2560x1440)
 30к/с; 3Мп (2304x1296) 30 к/с

Второй поток 640x360 30 к/с; 720P (1280*720) 30к/с; D1 (720x576) 30 к/с

Третий поток D1 (720x576) 30к/с, 640x360 к/с, 2CIF(704x288) 30 к/с, CIF (352x288) 30 к/с

Битрейт 128 кбит -16 Мбит/с

Аудио
 интерфейсы Встроенный микрофон

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим
 "День/ночь" ДА

Фокусное
 расстояние
 объектива, мм 2.8

Тип объектива фиксированный

Диафрагма f/1.6

Апертура, F 1.6

Горизонтальный
 угол обзора, ° 110.0°

Вертикальный
 угол обзора, ° 58.7°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы
 сетевые IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP,
 HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH, ONVIF (Профиля S, G, T), API,SDK



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевые
интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение
данных NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12±3В DC

Потребляемая
мощность, Вт 6

Защита от
статических
разрядов до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Работа при
температуре
ниже -40°C да

Холодный старт,
С от -40

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм 155.9 x 63.1 x 62.7

ВЕС, КГ 0.42

Материал корпуса Металл