

Сетевая камера буллет 5Мп OMNY PRO MB-M5M-40, c микрофоном, объектив 4мм, **WDR**

OMNY MB-M5M-C-40

Описание

IP-видеокамера **ОМNY MB-M5M-40** — это высококачественное устройство для видеонаблюдения с разрешением до 5 МП. Камера поддерживает ночное видение благодаря ИК-подсветке и имеет защиту по стандарту ІР67, что делает ее устойчивой к воздействию влаги и пыли. **ОМNY MB-M5M-40** интегрируется в IP-сети и поддерживает функции интеллектуального видеонаблюдения, такие как детекция движения, подсчёт людей и мониторинг плотности толпы. Запись видео может осуществляться на сетевых видеорегистраторах (NVR) или в облаке, а управление камерой возможно через специальное мобильные приложения (для iOS и Android). Подходит для коммерческого и частного использования.

Поддерживаемые детекции тревоги на основе определения человека, моторизированного транспорта, не моторизированного транспорта:

- пересечение линии
- вход в зону
- выход из зоны
- вторжение
- обнаружение лиц
- подсчёт потока людей
- мониторинг плотности людей
- обнаружение движения
- ультра обнаружение движения (человек, моторизированный транспорт, не моторизированный транспорт)
- обнаружение несанкционированного доступа
- обнаружение звука

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!

Общие

Значок на веб-Акция витрине mag1c

Общее

Тип камеры буллет

Размер матрицы,

1/2.8" дюйм

Матрица SC500AI





Процессор SSC30KQ

ИК-подсветка до,

М

40

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

Встроенный

белый свет

нет

ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

пользователей

32

10

Одновременных

подключений

ПО для ПК Gua

Guard Station и Guard Tools

Приложение для

смартфона

OMNYVIDEO

Локальное

хранилище

microSD, до 256 гб

RS485/RS232

нет

Аналитика

Базовая

Детекция движения, аудиодетекция, пересечение линий, обнаружение вторжения, вход и

аналитика

выход из заданной зоны, ультраобнаружение движения

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин.

освещенность

0.002

цвет, Лк

Мин.

освещенность ЧБ, 0.0002

Лκ

ВидеоКодек Н.265+/Н.265/Н.264(НР, МР, ВР), МЈРЕС

Макс.

разрешение, Мп

5

Третий поток D1 (720x576) 30к/с, 640x360 к/с, 2CIF(704x288) 30 к/с, CIF (352x288) 30 к/с





Битрейт 128 кбит -16 Мбит/с

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим

"День/ночь"

ДА

Тип объектива фи

фиксированный

Диафрагма

f/1.6

Апертура, F

1.6

Горизонтальный угол обзора,°

91.2°

Вертикальный угол обзора,°

58.7°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH, ONVIF (Профили S, G, T), API,SDK

Сетевые

интерфейсы

1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение

данных

NAS

Питание

Потребляемая

мощность, Вт 6

Защита от

статических

до 4000В

разрядов

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Работа при

температуре

да

ниже -40°С

Холодный старт,

С

от -40



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм 155.9 x 63.1 x 62.7

BEC, KΓ 0.42