



## Сетевая камера буллет 5Мп OMNY PRO MB-M5M-40, с микрофоном, объектив 4мм, WDR

OMNY MB-M5M-C-40

### Описание

IP-видеокамера **OMNY MB-M5M-40** — это высококачественное устройство для видеонаблюдения с разрешением до 5 МП. Она оснащена фиксированным или вариофокальным объективом, что позволяет настраивать угол обзора. Камера поддерживает ночное видение благодаря ИК-подсветке и имеет защиту по стандарту IP67, что делает ее устойчивой к воздействию влаги и пыли. **OMNY MB-M5M-40** интегрируется в IP-сети и поддерживает функции интеллектуального видеонаблюдения, такие как детекция движения, подсчет людей и мониторинг плотности толпы. Запись видео может осуществляться на сетевых видеорегистраторах (NVR) или в облаке, а управление камерой возможно через специальные мобильные приложения (для **iOS** и **Android**). Подходит для коммерческого и частного использования.

### Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8"
Матрица	SC500AI
Процессор	SSC30KQ
ИК-подсветка до, м	40
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет
ANR	да

### Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	10
ПО для ПК	Guard Station и Guard Tools
Приложение для смартфона	OMNYVIDEO
Локальное хранилище	microSD, до 256 гб
Тревожный вход/выход	нет
RS485/RS232	нет

## Аналитика

Базовая аналитика	Детекция движения, аудиодетекция, пересечение линий, обнаружение вторжения, вход и выход из заданной зоны, ультраобнаружение движения
Аналитика распознавания	Подсчет людей; Мониторинг плотности скопления людей; Подсчёт потока людей

## Изображение и аудио

Улучшение изображения	Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI / BLC / AGC / 2D DNR / DEFOG / HLC / SMART IR
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.002
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.0002
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп	5
Первый поток	1080P (1920*1080), 30к/с; 5Мп (2880*1620) 30 к/с; 720P (1280*720) 30к/с; 4Мп (2560*1440) 30к/с; 3Мп (2304*1296) 30 к/с
Второй поток	640x360 30 к/с; 720P (1280*720) 30к/с; D1 (720x576) 30 к/с
Третий поток	D1 (720x576) 30к/с, 640x360 к/с, 2CIF(704x288) 30 к/с, CIF (352x288) 30 к/с
Битрейт	128 кбит -16 Мбит/с



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
АудиоКодек	G.711u/a

## Оптика

Режим "День/ночь"	ДА
Фокусное расстояние объектива, мм	4
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	f/1.6
Апертура, F	1.6
Горизонтальный угол обзора, °	91.2°
Вертикальный угол обзора, °	58.7°

## PTZ

Стеклоочиститель	нет
------------------	-----

## Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH, ONVIF (Профили S, G, T), API, SDK
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

## Питание

Питание	12±3В DC
Потребляемая мощность, Вт	6
Защита от статических разрядов	до 4000В

## Эксплуатация



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Пылевлагозащита IP67

Работа при  
температуре да  
ниже -40°C

Холодный старт,  
С от -40

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм 155.9 x 63.1 x 62.7

ВЕС, КГ 0.42

Материал корпуса Металл