



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Камера сетевая купольная 5Мп
OMNY LD-MP5M-2812, с
микрофоном, объектив 2,8-
12мм, WDR, ИК

OMNY LD-MP5M-2812

Описание

OMNY LD-MP5M-2812 — 5 Мп IP-камера в прочном купольном корпусе с моторизованным объективом 2.8–12 мм, поддержкой SmartIR подсветки и функциями WDR 120 dB, 3D/2D DNR, BLC/HLC. Оснащена 1/2.7" CMOS-сенсором, обеспечивает видеопоток 5MP (2880x1620), кодеки H.265/H.264, два потока. Поддерживает PoE (802.3af), ONVIF, облачный доступ. Корпус: металл, IP67, IK10. Рабочая температура: -40...+60 °C. Запись видео может осуществляться на сетевых видеорегистраторах (NVR) или в облаке, а управление камерой возможно через специальное мобильные приложения (для [iOS](#) и [Android](#)).

Поддерживаемые детекции тревоги:

- Вторжение (на основе обнаружения человеческого тела)
- обнаружение движения
- обнаружение несанкционированного доступа
- обнаружение звука.

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции.

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7"
ИК-подсветка до, м	50
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет

Подключения и интерфейсы



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Аналоговый видеовыход BNC	нет
ПО для ПК	Guard Station и Guard Tools
Приложение для смартфона	Guard Viewer, OMNYVideo
Браузеры	Все браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	microSD 1-512Гб
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Вторжение (на основе обнаружения человеческого тела), обнаружение движения, обнаружение несанкционированного доступа, обнаружение звука
-------------------	---

Изображение и аудио

Улучшение изображения	Режим "Коридор" / 3D DNR / Roi / DEFOG / BLC / AGC / 2D DNR / SMART IR / HLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0,005
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0,0005
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп	5
не менее 50к/с для 1080p	нет
Первый поток	720P (1280x720) 30к/с; 1080P (1920*1080), 30к/с; 3Мп (2304x1296) 30 к/с; 5Мп (2880x1620) 25 к/с; 4Мп (2560x1440) 25к/с
Второй поток	D1 (720x576) 30 к/с; 640x360 30 к/с; 720P (1280*720) 30к/с
Битрейт	128 кбит - 6 Мбит/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
АудиоКодек	G.711U/A

Оптика

Режим "День/ночь"	ДА
-------------------	----



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Фокусное расстояние объектива, мм	2.8-12
Оптическое увеличение, кратность	4
Тип объектива	моторизованный
Диафрагма	f/1.8
Апертура, F	1.8
Горизонтальный угол обзора,°	102.79°~ 30.86°
Вертикальный угол обзора,°	54.50°~ 17.49°

PTZ

Стеклоочиститель	нет
------------------	-----

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данных	NFS

Питание

Питание	802.3af; 12±3В DC
Потребляемая мощность, Вт	6
Защита от статических разрядов	до 6000В
Грозозащита	до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Работа при температуре ниже - 40°C	да
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	Ø129 × 110



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

ВЕС, КГ

0.67

Материал корпуса

Металл и пластик