



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru



Камера сетевая купольная 2Мп  
OMNY LD-MP2M-2812, с  
микрофоном, объектив 2,8-  
12мм, WDR, ИК

OMNY LD-MP2M-2812

## Описание

**OMNY LD-MP2M-2812** — 2 Мп IP-камера в прочном купольном корпусе с моторизованным объективом 2.8–12 мм, поддержкой SmartIR подсветки и функциями WDR 120 dB, 3D/2D DNR, BLC/HLC. Оснащена 1/2.7" CMOS-сенсором, обеспечивает видеопоток 1920×1080@30 к/с, кодеки H.265/H.264, два потока. Поддерживает PoE (802.3af), ONVIF, облачный доступ. Корпус: металл, IP67, IK10. Рабочая температура: –40...+60 °С. Запись видео может осуществляться на сетевых видеорегистраторах (NVR) или в облаке, а управление камерой возможно через специальное мобильные приложения (для [iOS](#) и [Android](#)).

Поддерживаемые детекции тревоги:

- Вторжение (на основе обнаружения человеческого тела)
- обнаружение движения
- обнаружение несанкционированного доступа
- обнаружение звука.

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции.

## Общее

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Тип камеры                      | купольная |
| Формат выходного сигнала камеры | IP        |
| Размер матрицы, дюйм            | 1/2.7"    |
| ИК-подсветка до, м              | 50        |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | да        |
| Встроенный белый свет           | нет       |

## Подключения и интерфейсы



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Аналоговый видеовыход BNC | нет                             |
| ПО для ПК                 | Guard Station и Guard Tools     |
| Приложение для смартфона  | Guard Viewer, OMNYVideo         |
| Браузеры                  | Все браузеры с поддержкой HTML5 |
| Локальное хранилище       | microSD 1-512Гб                 |
| Тревожный вход/выход      | нет                             |

## Аналитика


|                   |                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовая аналитика | Вторжение (на основе обнаружения человеческого тела), обнаружение движения, обнаружение несанкционированного доступа, обнаружение звука |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Изображение и аудио

|                            |                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улучшение изображения      | Режим "Коридор" / 3D DNR / Roi / DEFOG / BLC / AGC / 2D DNR / SMART IR / HLC                          |
| WDR                        | WDR 120dB                                                                                             |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0,005                                                                                                 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк   | 0,0005                                                                                                |
| ВидеоКодек                 | H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG                                                                 |
| Макс. разрешение, Мп       | 2                                                                                                     |
| не менее 50к/с для 1080p   | нет                                                                                                   |
| Первый поток               | 720P (1280x720) 30к/с; 1080P (1920*1080), 30к/с                                                       |
| Второй поток               | D1 (720x576) 30 к/с; 640x360 30 к/с; 2CIF (704x288) 30к/с; CIF (352x288) 30к/с; 720P (1280*720) 30к/с |
| Битрейт                    | 128 кбит - 6 Мбит/с                                                                                   |
| Аудио интерфейсы           | Встроенный микрофон                                                                                   |
| АудиоКодек                 | G.711                                                                                                 |

## Оптика

|                   |    |
|-------------------|----|
| Режим "День/ночь" | ДА |
|-------------------|----|



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Фокусное расстояние<br>объектива, мм   | 2.8-12          |
| Оптическое<br>увеличение,<br>кратность | 4               |
| Тип объектива                          | моторизованный  |
| Диафрагма                              | f/1.8           |
| Апертура, F                            | 1.8             |
| Горизонтальный угол<br>обзора,°        | 108.05°~ 32.59° |
| Вертикальный угол<br>обзора,°          | 56.81°~ 18.36°  |

## PTZ

|                  |     |
|------------------|-----|
| Стеклоочиститель | нет |
|------------------|-----|

## Сеть


|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы сетевые          | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP |
| Сетевые интерфейсы         | 1xRJ45 10/100Мбит/с                                                                 |
| Сетевое хранение<br>данных | NFS                                                                                 |

## Питание

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Питание                              | 12±3В DC; 802.3af |
| Потребляемая<br>мощность, Вт         | 6                 |
| Защита от<br>статических<br>разрядов | до 6000В          |
| Грозозащита                          | до 4000В          |

## Эксплуатация

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Пылевлагозащита                          | IP67   |
| Работа при<br>температуре ниже -<br>40°С | да     |
| Холодный старт, С                        | от -40 |
| Допустимая ОВ                            | 0%-95% |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Размеры, мм      | Ø129 × 110       |
| ВЕС, КГ          | 0.67             |
| Материал корпуса | Металл и пластик |