



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Камера сетевая буллет 2Мп
OMNY MB-M2M-2812 v2, с
микрофоном, объектив 2,8-
12мм, WDR, Smart ИК до 50м

OMNY MB-M2M-2812 v2

Описание

OMNY MB-M2M-2812 v2 — 2 Мп уличная IP-камера в корпусе буллет с моторизованным объективом 2.8–12 мм, поддержкой SmartIR подсветки и функциями WDR 120 dB, 3D/2D DNR, BLC/HLC. Оснащена 1/2.7" CMOS-сенсором, обеспечивает видеопоток 1920×1080@30 к/с, кодеки H.265/H.264, два потока. Поддерживает PoE (802.3af), ONVIF, облачный доступ. Корпус: металл, IP67. Рабочая температура: –40...+60 °С. Запись видео может осуществляться на сетевых видеорегистраторах (NVR) или в облаке OMNYVideo, а управление камерой возможно через специальные мобильные приложения (для [iOS](#) и [Android](#)).

Поддерживаемые детекции тревоги: - Пересечение линии (на основе обнаружения человеческого тела)

- Пересечение линии (на основе обнаружения человеческого тела)
- вторжение (на основе обнаружения человеческого тела)
- обнаружение движения
- ультра обнаружение движения
- обнаружение несанкционированного доступа
- обнаружение звука

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции.

Общее

Тип камеры	буллет
Размер матрицы, дюйм	1/2.7"
ИК-подсветка до, м	50
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY PRO

Подключения и интерфейсы



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Аналоговый видеовыход BNC	нет
ПО для ПК	Guard Station и Guard Tools
Приложение для смартфона	Guard Viewer, OMNYVideo
Локальное хранилище	microSD 1-512Гб
RS485/RS232	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии (на основе обнаружения человеческого тела), вторжение (на основе обнаружения человеческого тела), обнаружение движения, ультра обнаружение движения, обнаружение несанкционированного доступа, обнаружение звука
-------------------	--

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.003
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.0003
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Битрейт	128 Кбит/с – 6144 Кбит/с
АудиоКодек	G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь"	ДА
Оптическое увеличение, кратность	4
Тип объектива	моторизованный
Диафрагма	f/1.6
Апертура, F	1.6
Горизонтальный угол обзора, °	103.6°~33.4°



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Вертикальный
угол обзора,° 54.8°~18.7°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, SNMP, ONVIF (Профили S, G, T), API

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение данных NFS

Питание

Потребляемая мощность, Вт 9.6

Защита от статических разрядов до 6000В

Грозозащита до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Работа при температуре ниже -40°C да

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм 206 × 73 × 73

ВЕС, КГ 0.51