



Камера сетевая буллет 2Мп ОМNY MB-M2M-2812 v2, с микрофоном, объектив 2,8-12мм, WDR, Smart ИК до 50м

OMNY MB-M2M-2812 v2

Описание

ОМNY MB-M2M-2812 v2 — 2 Мп уличная IP-камера в корпусе буллет с моторизованным объективом 2.8–12 мм, поддержкой SmartIR подсветки и функциями WDR 120 dB, 3D/2D DNR, BLC/HLC. Оснащена 1/2.7" CMOS-сенсором, обеспечивает видеопоток $1920 \times 1080@30$ к/с, кодеки H.265/H.264, два потока. Поддерживает PoE (802.3af), ONVIF, облачный доступ. Корпус: металл, IP67. Рабочая температура: -40...+60 °C. Запись видео может осуществляться на сетевых видеорегистраторах (NVR) или в облаке OMNYVideo, а управление камерой возможно через специальное мобильные приложения (для iOS и Android).

Поддерживаемые детекции тревоги: - Пересечение линии (на основе обнаружения человеческого тела)

- Пересечение линии (на основе обнаружения человеческого тела)
- вторжение (на основе обнаружения человеческого тела)
- обнаружение движения
- ультра обнаружение движения
- обнаружение несанкционированного доступа
- обнаружение звука

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции.

Общее

белый свет

Тип камеры буллет
Размер матрицы, дюйм 1/2.7"

ИК-подсветка до, м 50
Управляемая ИК-подсветка из WEB
Встроенный нет

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY PRO

Подключения и интерфейсы



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

ПО для ПК

Guard Station и Guard Tools

Приложение для смартфона

Guard Viewer, OMNYVideo

Локальное

хранилище

microSD 1-512Γ6

RS485/RS232

нет

Аналитика

Базовая аналитика Пересечение линии (на основе обнаружения человеческого тела), вторжение (на основе обнаружения человеческого тела), обнаружение движения, ультра обнаружение движения,

обнаружение несанкционированного доступа, обнаружение звука

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин.

освещенность

0.003

цвет, Лк

Мин.

освещенность ЧБ, 0.0003

Лκ

ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG

Макс.

Битрейт

разрешение, Мп

128 Кбит/с - 6144 Кбит/с

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим

"День/ночь"

ДА

2

Оптическое

увеличение,

Тип объектива

4

кратность

моторизованный

Диафрагма

f/1.6

Апертура, F

1.6

Горизонтальный

угол обзора,°

103.6°~33.4°





Вертикальный угол обзора,°

54.8°~18.7°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP,

HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, SNMP, ONVIF (Профили S, G, T), API сетевые

Сетевые 1xRJ45 10/100Мбит/с интерфейсы

Сетевое хранение

NFS данных

Питание

Потребляемая 9.6

мощность, Вт

Защита от до 6000В статических

разрядов

Грозозащита до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Работа при температуре ниже -40°С

да

Холодный старт,

от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

 $206 \times 73 \times 73$ Размеры, мм

вес, кг 0.51