



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Камера сетевая буллет 2Мп
OMNY LB-242ADF28K-SP с
микрофоном, объектив 2.8мм,
WDR, Super-ISP и видимой
подсветкой

OMNY LB-242ADF28K-SP

Описание

Разрешение: 2 Мп (1920 × 1080 пикселей) при 30/25 кадрах в секунду, обеспечивая чёткое и детализированное изображение

Сенсор: 1/2.7" CMOS-сенсор с высокой светочувствительностью, позволяющий получать качественное цветное изображение при низком уровне освещённости.

Объектив: Фиксированный объектив с фокусным расстоянием 2.8 мм и светосилой F1.0, обеспечивающий широкий угол обзора в 105°С

Технология SUPER-ISP: Гарантирует получение полноцветного изображения 24/7, даже в условиях низкой освещённости, благодаря использованию тёплой подсветки и интеллектуальной обработки сигнала.

Подсветка: Встроенная тёплая подсветка с дальностью до 30 метров, обеспечивающая качественное изображение в ночное время без искажения цветопередачи.

WDR 120 дБ: Технология расширенного динамического диапазона позволяет эффективно справляться с контрастными сценами, обеспечивая чёткое изображение как в ярких, так и в тёмных участках кадра.

Запись видео может осуществляться на сетевых видеорегистраторах (NVR) или в облаке OMNYVideo, а управление камерой возможно через специальные мобильные приложения (для [iOS](#) и [Android](#)).

Поддерживаемые детекции тревоги:

- обнаружение движения
- ультра обнаружение движения (на основе обнаружения человеческого тела и транспорта)
- обнаружение несанкционированного доступа
- обнаружение звука

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7"
Матрица	SC235HA1



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	да, до 30м
ANR	да

Подключения и интерфейсы


Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	4
ПО для ПК	Guard Station и Guard Tools
Приложение для смартфона	Guard Viewer, OMNYVideo
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	microSD, до 256 гб
Тревожный вход/выход	нет
RS485/RS232	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения, обнаружение ультра движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука
-------------------	---

Изображение и аудио

Улучшение изображения	Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / AGC / 2D DNR / HLC / SMART IR
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.003
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.0003
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1080P (1920x1080) 30к/с; 720P (1280x720) 30к/с
Второй поток	720P (1280*720) 30к/с; D1 (720x576) 30 к/с; 640x360 30 к/с
Битрейт	128 Кбит/с – 6144 Кбит/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь" ДА

Фокусное расстояние объектива, мм 2.8

Тип объектива фиксированный

Диафрагма f/1.0

Апертура, F 1.0

Горизонтальный угол обзора,° 105°

Вертикальный угол обзора,° 55°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение данных NFS

Питание

Питание 802.3af; 12±3В DC

Потребляемая мощность, Вт 2.6

Защита от статических разрядов до 6000В

Грозозащита до 4000В


Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Работа при температуре ниже -40°C да

Холодный старт, C от -40

Допустимая ОВ 0%-95%



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размеры, мм	206 × 73 × 73
ВЕС, КГ	0.29
Материал корпуса	Металл+пластик Металл
Комплект поставки	Видеокамера; Паспорт; Крепёжный набор Наклейка с разметкой для монтажа.