



Видеорегистратор сетевой 64-канальный OMNY PRO NVR1864-AL

OMNY NVR1864-AL

Описание

IP-видеорегистратор OMNY PRO NVR1864-S-AL – это высокопроизводительное устройство для систем видеонаблюдения, которое поддерживает запись и воспроизведение видео высокой четкости. Вот краткое техническое описание этого устройства:

Количество каналов: 64 канала IP-видео.

Интеллектуальные функции (до 8 каналов): Обнаружение лиц, сравнение лиц, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, вход в зону, выход из зоны, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены, обнаружение оставленных и удаленных объектов, автоматическое слежение, (UMD) сверхточное обнаружение движения, подсчет людских потоков, мониторинг плотности скопления людей.

Сетевые возможности: 2 x RJ-45 порта (10/100/1000Mbps)

Дополнительные функции: ANR (Automatic Network Replenishment), поддержка технологии cloud upgrade.

Поддержка независимых видеовыходов HDMI и VGA

Поддержка жестких дисков объемом до 16 Тб каждый.

Это устройство идеально подходит для систем видеонаблюдения, требующих высокой производительности и расширенных функций аналитики.

***При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции.**

Комплектация:

- Кабель питания - 1 шт.;
- Внутренний кабель SATA - 8 шт.;
- Внутренний кабель питания SATA - 8 шт.;
- Мышь - 1 шт.;
- Кабельный клеммник - 4 шт.;
- Резиновые прокладки - 4 шт.;
- Уши для крепления в стойку - 2 шт.;
- Винты - 8 уп.;
- Руководство пользователя - 1 шт.

Общее

Каналов IP камер

64

Процессор

MStar931G

Поддержка видеоаналитики камер

OMNY PRO

Подключения и интерфейсы

Одновременных пользователей	128
Аудио вход/выход	1/1
Тревожных входов/выходов	16/4
RS485/RS232	1/0
Приложение для смартфона	Guard Viewer, OMNYVideo

Хранилище

Количество HDD 3.5" SATA	8
Максимальный объем HDD, Тб	16
Поддержка RAID	1,5

Изображение и аудио

Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Mp	16
Макс. входящий, Мбит/с	320
Макс. исходящий битрейт, Мбит/с	160

Эксплуатация

Монитор	2
Допустимая ОВ	10%-90%
Установка в стойку 19"	да
Размеры, мм	442 × 426 × 89
ВЕС, кг	≤ 5,5

Сеть

Сетевые интерфейсы	2 порта RJ-45 10/100/1000Мбит/с
--------------------	---------------------------------

Питание

Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт	≤ 32 Вт (без жесткого диска)
---	------------------------------