

Видеорегистратор сетевой 8канальный OMNY PRO NVR3108

OMNY NVR3108

Описание

IP-видеорегистратор OMNY PRO NVR3108 – это высокопроизводительное устройство для систем видеонаблюдения, которое поддерживает запись и воспроизведение видео высокой четкости. Вот краткое техническое описание этого устройства:

Количество каналов: 8 канала ІР-видео.

Интеллектуальные функции (до 8 каналов): Обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, вход в зону, выход из зоны, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены, обнаружение оставленных и удаленных объектов, автоматическое слежение, (UMD) сверхточное обнаружение движения, подсчет людских потоков, мониторинг плотности скопления людей.

Сетевой порт: RJ-45 порта (10/100Mbps)

Дополнительные функции: ANR (Automatic Network Replenishment), поддержка технологии cloud upgrade. Дублирующие видеовыходы HDMI и VGA

Поддержка жёстких дисков объёмом до 16 Тб каждый.

Это устройство идеально подходит для систем видеонаблюдения, требующих высокой производительности и расширенных функций аналитики.

*При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции.

Комплектация:

- Блок питания 1 шт.;
- Внутренний кабель SATA 1 шт.;
- Внутренний кабель питания SATA 1 шт.;
- Мышь 1 шт.;
- Винты для HDD 1 уп.;
- Руководство пользователя 1 шт.

Общее

Каналов IP камер

Процессор MStar931G

Поддержка видеоаналитики камер OMNY PRO

Доступная развертка каналов на монитор 1/4/6/8/9

Одновременный просмотр живого видео

или архива

2x16MP/4 x 4K/6 x 2688*1520/8 x 2048*1536

Подключения и интерфейсы





Одновременных пользователей 128

Видеовыход 1xVGA 1xHDMI

Аудио вход/выход 1/1

Тревожных входов/выходов нет

RS485/RS232 HET

USB 1xUSB2.0, 1xUSB3.0

Интеграция ONVIF/RTSP / SDK

Приложение для смартфона Guard Viewer, OMNYVideo

Браузеры Все браузеры с поддержкой HTML5

Хранилище

Количество HDD 3.5" SATA 1

Максимальный объем HDD, T6 16

Изображение и аудио

Макс. разрешение воспроизведения/записи

ІР камер, Мп

16

Аудио кодек G.711A / G.711U

Макс. входящий, Мбит/с

Макс. исходящий битрейт, Мбит/с 64

Эксплуатация

Монитор 2

Допустимая ОВ 10%-90%

Установка в стойку 19" нет

Размеры, мм $260 \times 222 \times 47$

BEC, KΓ ≤0.98

Сеть

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

RTSP; IPv6; UDP; HTTP; DHCP; DNS; UPnP; SNMP; TCP; HTTPS; DDNS;

PPPoE; NTP; NFS; IPv4; P2P; SMTP

Питание



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Питание

Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт

12B DC, 2A

≤6 (без жесткого диска)