

Видеорегистратор сетевой 32канальный OMNY PRO NVR2232-S-AL

OMNY NVR2232-S-AL

Описание

IP-видеорегистратор OMNY PRO NVR2232-S-AL – это высокопроизводительное устройство для систем видеонаблюдения, которое поддерживает запись и воспроизведение видео высокой четкости. Вот краткое техническое описание этого устройства:

Количество каналов: 32 канала ІР-видео.

Интеллектуальные функции (до 8 каналов): Интеллектуальное предотвращение вторжений (SIP), обнаружение лиц, сравнение лиц, обнаружение транспортных средств, сверхточное обнаружение движения (UMD) камерой.

Сетевые возможности: 2 x RJ-45 порта (10/100/1000Mbps)

Дополнительные функции: ANR (Automatic Network Replenishment), поддержка технологии cloud upgrade.

Поддержка независимых видеовыходов HDMI и VGA

Поддержка жёстких дисков объёмом до 16 Тб каждый.

Объем записей моментальных снимков: 2 миллиона записей для снимков лиц; 2 миллиона записей для снимков автомобилей; 3 миллиона записей для SIP; 2 миллиона записей для метаданных видео.

Это устройство идеально подходит для систем видеонаблюдения, требующих высокой производительности и расширенных функций аналитики.

*При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции.

Комплектация:

- Блок питания 1 шт.;
- Внутренний кабель SATA 2 шт.;
- Внутренний кабель питания 2 шт.;
- Мышь 1 шт.;
- Кабельный клеммник 4 шт.;
- Резиновые прокладки 4 шт.;
- Комплект винтов 2 уп.;
- Руководство пользователя 1 шт.

Общее

Каналов IP камер 32

Процессор MStar931G

Поддержка видеоаналитики камер OMNY PRO

Доступная развертка каналов на монитор 1/4/6/8/9/16/25/32

Одновременный просмотр живого видео

или архива

2x16MP/4x4K/8x2688*1520/10x2048*1536/16x1080P/32x720P



Подключения и интерфейсы

Одновременных пользователей 128

Видеовыход 1xHDMI 1xVGA

Аудио вход/выход 1/1

Тревожных входов/выходов 8/2

RS485/RS232 1/0

USB 2xUSB2.0, 1xUSB3.0

Интеграция ONVIF/RTSP / SDK

Приложение для смартфона Guard Viewer, OMNYVideo

Браузеры Все браузеры с поддержкой HTML5

Хранилище

Количество HDD 3.5" SATA 2

Максимальный объем HDD, T6 16

Поддержка RAID нет

Изображение и аудио

Макс. разрешение воспроизведения/записи

IР камер, Мп

16

Аудио кодек G.711A / G.711U

Макс. входящий, Мбит/с 320

Макс. исходящий битрейт, Мбит/с 160

Эксплуатация

Монитор 2

Допустимая ОВ 10%-90%

Установка в стойку 19" нет

Размеры, мм $380 \times 315 \times 53$

BEC, KΓ ≤2,5

Сеть

Сетевые интерфейсы 2 порта RJ-45 10/100/1000Мбит/с



ΟΟΟ «ΗΑΓ» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Поддержка протоколов

HTTP; DNS; DHCP; UPnP; UDP; SNMP; RTSP; IPv6; NTP; P2P; SMTP; IPv4;

NFS; DDNS; PPPoE; HTTPS; TCP

Протоколы сетевые

TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, IPV4, IPV6

Питание

Питание

DC 12V/3A; 12B DC

Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт

≤12 (без жесткого диска)