

# Видеорегистратор сетевой 16канальный OMNY PRO NVR2216-S-AL

**OMNY NVR2216-S-AL** 

#### Описание

IP-видеорегистратор OMNY PRO NVR2216-S-AL – это высокопроизводительное устройство для систем видеонаблюдения, которое поддерживает запись и воспроизведение видео высокой четкости. Вот краткое техническое описание этого устройства:

Количество каналов: 16 канала IP-видео. Разрешение записи: поддержка до 16 Мп.

Сжатие видео: Н.265/Н.264, что позволяет экономить пространство на диске без потери качества.

Интерфейсы жестких дисков: поддержка до 2 SATA HDD, до 16 Тб каждый

Интеллектуальные функции (до 8 каналов): Интеллектуальное предотвращение вторжений (SIP),

обнаружение лиц, сравнение лиц, обнаружение транспортных средств, сверхточное обнаружение движения (UMD) камерой.

Сетевые возможности: 2 x RJ-45 порта (10/100/1000Mbps)

Дополнительные функции: ANR (Automatic Network Replenishment), поддержка технологии cloud upgrade.

Поддержка независимых видеовыходов HDMI и VGA

Объем записей моментальных снимков: 2 миллиона записей для снимков лиц; 2 миллиона записей для снимков автомобилей; 3 миллиона записей для SIP; 2 миллиона записей для метаданных видео.

Это устройство идеально подходит для систем видеонаблюдения, требующих высокой производительности и расширенных функций аналитики.

\*При первом включении рекомендуется проверить наличие свежых версий прошивок, в которых могут появиться новые функции.

#### Комплектация:

- Блок питания 1 шт.;
- Внутренний кабель SATA 2 шт.;
- Внутренний кабель питания 2 шт.;
- Мышь 1 шт.;
- Кабельный клеммник 4 шт.;
- Резиновые прокладки 4 шт.;
- Комплект винтовдля HDD 2 уп.;
- Руководство пользователя 1 шт.

## Общее

Каналов ІР камер 16

Процессор MStar931G

Поддержка видеоаналитики камер OMNY PRO

Доступная развертка каналов на монитор 1/4/6/8/9/16





Одновременный просмотр живого видео или архива

2x16MP/4x4K/8x2688\*1520/10x2048\*1536/16x1080P

#### Подключения и интерфейсы

Одновременных пользователей 128

Видеовыход 1xHDMI 1xVGA

Аудио вход/выход 1/1

Тревожных входов/выходов 8/2

RS485/RS232 1/0

USB 2xUSB2.0, 1xUSB3.0

Интеграция ONVIF/RTSP / SDK

Приложение для смартфона Guard Viewer, OMNYVideo

Браузеры Все браузеры с поддержкой HTML5

### Хранилище

Количество HDD 3.5" SATA 2

Максимальный объем HDD, T6 16

Поддержка RAID 1,5

# Изображение и аудио

Макс. разрешение воспроизведения/записи

IР камер, Мп

16

Аудио кодек G.711A / G.711U

Макс. входящий, Мбит/с 320

Макс. исходящий битрейт, Мбит/с 160

## Эксплуатация

Монитор 2

Допустимая ОВ 10%-90%

Установка в стойку 19" нет

Размеры, мм  $380 \times 315 \times 53$ 

BEC, KΓ ≤2,5



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

#### Сеть

Сетевые интерфейсы 2 порта RJ-45 10/100/1000Мбит/с

DNS; UPnP; SNMP; DHCP; HTTPS; UDP; RTSP; NTP; SMTP; P2P; IPv6; NFS;

DDNS; PPPoE; HTTP; TCP; IPv4

ТСР/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP,

NFS, RTSP, IPV4, IPV6

Питание

Питание DC 12V/3A

Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт  $\leq$ 12 (без жесткого диска)