

Видеорегистратор сетевой 16канальный OMNY PRO NVR1216-AL

OMNY NVR1216-AL

Описание

IP-видеорегистратор OMNY PRO NVR1216-AL - это высокопроизводительное устройство для систем видеонаблюдения, которое поддерживает запись и воспроизведение видео высокой четкости. Вот краткое техническое описание этого устройства:

Количество каналов: 16 канала ІР-видео.

Интеллектуальные функции: Обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, вход в зону, выход из зоны, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены, обнаружение оставленных и удаленных объектов, автоматическое слежение, (UMD) сверхточное обнаружение движения, подсчет людских потоков, мониторинг плотности скопления людей, детекция лиц (с функцией обнаружение отсутствия маски),

Интеллектуальные функции (со стороны NVR): сравнение номеров.

Сетевые возможности: 2 x RJ-45 порта (10/100/1000Mbps)

Дополнительные функции: ANR (Automatic Network Replenishment)

Поддержка технологии cloud upgrade.

Поддержка независимых видеовыходов HDMI и VGA

Поддержка жёстких дисков объёмом до 16 Тб каждый.

Информация о сети (захват пакетов, статистика сетевого трафика, тест сети и т.д.)

HDD: SMART-тест, проверка секторов диска.

Это устройство идеально подходит для систем видеонаблюдения, требующих высокой производительности и расширенных функций аналитики.

*При первом включении рекомендуется проверить наличие свежых версий прошивок, в которых могут появиться новые функции.

Комплектация:

- Блок питания 1 шт.;
- Внутренний кабель SATA 2 шт.;
- Внутренний кабель питания SATA 2 шт.;
- Мышь 1 шт.;
- Кабельный клеммник 2 шт.;
- Резиновые прокладки 4 шт.;
- Винты для HDD 2 yn.;
- Руководство пользователя 1 шт.

Общее

Каналов IP камер 16

Процессор MStar931G

Поддержка видеоаналитики камер OMNY PRO

Доступная развертка каналов на монитор

1/4/6/8/9/16





Одновременный просмотр живого видео или архива

2x16MP/4x4K/8x2688*1520/10x2048*1536/16x1080P/32x720P

Подключения и интерфейсы

Одновременных пользователей 128

Видеовыход 1xVGA 1xHDMI

Аудио вход/выход 1/1

Тревожных входов/выходов 8/2

RS485/RS232 1/0

USB 2xUSB2.0, 1xUSB3.0

Интеграция ONVIF/RTSP / SDK

Приложение для смартфона Guard Viewer, OMNYVideo

Браузеры Все браузеры с поддержкой HTML5

Хранилище

Количество HDD 3.5" SATA 2

Максимальный объем HDD, T6 16

Поддержка RAID 1

Изображение и аудио

Макс. разрешение воспроизведения/записи

IР камер, Мп

16

Аудио кодек G.711A / G.711U

Макс. входящий, Мбит/с 320

Макс. исходящий битрейт, Мбит/с 160

Эксплуатация

Монитор 2

Допустимая ОВ 10%-90%

Установка в стойку 19" нет

Размеры, мм $380 \times 315 \times 53$

BEC, KΓ ≤2



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Сеть

Сетевые интерфейсы 2 порта RJ-45 10/100/1000Мбит/с

P2P; DNS; DHCP; UDP; RTSP; IPv6; IPv4; TCP; HTTPS; HTTP; UPnP; DDNS;

NTP; NFS; PPPoE; SNMP; SMTP

ТСР/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP,

NFS, RTSP, IPV4, IPV6

Питание

Питание DC 12V/3A

Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт ≤ 20 (без жесткого диска)