

# Видеорегистратор сетевой 9канальный OMNY PRO NVR1209-AL

### **OMNY NVR1209-AL**

### Описание

IP-видеорегистратор OMNY PRO NVR1209 – это высокопроизводительное устройство для систем видеонаблюдения, которое поддерживает запись и воспроизведение видео высокой четкости. Вот краткое техническое описание этого устройства:

Количество каналов: 9 канала ІР-видео.

Интеллектуальные функции (до 8 каналов): Обнаружение лиц, сравнение лиц, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, вход в зону, выход из зоны, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены, обнаружение оставленных и удаленных объектов, автоматическое слежение, (UMD) сверхточное обнаружение движения, подсчет людских потоков, мониторинг плотности скопления людей. Сетевые возможности: 2 х RJ-45 порта (10/100/1000Mbps)

Дополнительные функции: ANR (Automatic Network Replenishment), поддержка технологии cloud upgrade. Поддержка независимых видеовыходов HDMI и VGA

Поддержка жёстких дисков объёмом до 16 Тб каждый.

Это устройство идеально подходит для проектов с системи видеонаблюдения, требующих высокой производительности и расширенных функций аналитики.

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции.

#### Комплектация:

Блок питания - 1 шт.; Внутренний кабель SATA - 2 шт.; Внутренний кабель питания - 2 шт.; Мышь - 1 шт.; Кабельный клеммник - 2 шт.; Резиновые прокладки - 4 шт.; Комплект винтов - 2 уп.; Руководство пользователя - 1 шт.

Комплект "ушей" для крепления в стойку 19" [6NR-RMB-uni-1 или SNR-RMB-uni-2] можно приобрести отдельно!

## Общее

Каналов IP камер 9

Процессор MStar931G

Доступная развертка каналов на монитор 1/4/6/8/9

## Подключения и интерфейсы





Видеовыход 1xHDMI 1xVGA

Аудио вход/выход 1/1

Тревожных входов/выходов 8/2

RS485/RS232 1/0

USB 2xUSB2.0 1xUSB3.0

Интеграция ONVIF PROFILE S / SDK / ONVIF/RTSP

Приложение для смартфона Guard Viewer, OMNYVideo

Браузеры все браузеры с поддержкой HTML5

Питание

Питание камер от регистратора нет

Питание DC 12V/3A

Макс. потребляемая мощность регистратора без

нагрузки, Вт

20

Хранилище

Количество HDD 3.5" SATA 2

Максимальный объем HDD, Тб 16

Поддержка RAID 1

Изображение и аудио

Макс. разрешение воспроизведения/записи IP

камер, Мп

10

Аудио кодек G.711A / G.711U

Макс. входящий, Мбит/с 320

Макс. исходящий битрейт, Мбит/с 160

Эксплуатация

Монитор 2

Допустимая ОВ 10%-90%

Установка в стойку 19" нет

Размеры, мм  $380 \times 315 \times 53$ 

BEC, KΓ ≤2



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

### Сеть

Сетевые интерфейсы

Поддержка протоколов

2 порта RJ-45 10/100/1000Мбит/с

 ${\tt DDNS;\ NTP;\ HTTP;\ HTTPS;\ TCP;\ DHCP;\ DNS;\ PPPoE;\ SMTP;\ P2P;}$ 

SNMP; UPnP