



# Видеорегистратор сетевой 32канальный OMNY PRO NVR1432-S-AL

OMNY NVR1432-S-AL

### Описание

IP-видеорегистратор OMNY PRO NVR1432-S-AL – это высокопроизводительное устройство для систем видеонаблюдения, которое поддерживает запись и воспроизведение видео высокой четкости. Вот краткое техническое описание этого устройства:

Количество каналов: 32 канала ІР-видео.

Интеллектуальные функции (до 8 каналов): Обнаружение лиц, сравнение лиц, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, вход в зону, выход из зоны, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены, обнаружение оставленных и удаленных объектов, автоматическое слежение, (UMD) сверхточное обнаружение движения, подсчет людских потоков, мониторинг плотности скопления людей. Сетевые возможности: 2 х RJ-45 порта (10/100/1000Mbps)

Дополнительные функции: ANR (Automatic Network Replenishment), поддержка технологии cloud upgrade. Поддержка независимых видеовыходов HDMI и VGA

Поддержка жёстких дисков объёмом до 16 Тб каждый.

Объем записей моментальных снимков: 2 миллиона записей для снимков лиц; 2 миллиона записей для снимков автомобилей; 3 миллиона записей для SIP; 2 миллиона записей для метаданных видео.

Это устройство идеально подходит для систем видеонаблюдения, требующих высокой производительности и расширенных функций аналитики.

\*При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции.

#### Комплектация:

- Блок питания 1 шт.;
- Внутренний кабель SATA 4 шт.;
- Внутренний кабель питания 4 шт.;
- Мышь 1 шт.;
- Кабельный клеммник 4 шт.;
- Резиновые прокладки 4 шт.;
- Уши для крепления в стойку 2 шт.;
- Винты для HDD 4 yn.;
- Руководство пользователя 1 шт.

## Общее





Процессор MStar931G

Поддержка видеоаналитики камер OMNY PRO

Доступная развертка каналов на монитор 1/4/6/8/9/16/25/32

Одновременный просмотр живого видео

или архива

2x16MP/4x4K/8x2688\*1520/10x2048\*1536/16x1080P/32x720P

### Подключения и интерфейсы

Одновременных пользователей 128

Видеовыход 1xHDMI 1xVGA

Аудио вход/выход 1/1

Тревожных входов/выходов 16/4

RS485/RS232 1/0

USB 2xUSB2.0, 1xUSB3.0

Интеграция SDK / ONVIF/RTSP

Приложение для смартфона Guard Viewer, OMNYVideo

Браузеры все браузеры с поддержкой HTML5

## Хранилище

Количество HDD 3.5" SATA 4

Максимальный объем HDD, T6 16

Поддержка RAID 1,5

# Изображение и аудио

Макс. разрешение воспроизведения/записи

IР камер, Мп

16

Аудио кодек G.711A / G.711U

Макс. входящий, Мбит/с 320

Макс. исходящий битрейт, Мбит/с 160

# Эксплуатация

Монитор 2

Допустимая ОВ 10%-90%

Установка в стойку 19"

да



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Размеры, мм  $440 \times 334 \times 48$ 

BEC, KΓ ≤3,15

Сеть

Сетевые интерфейсы 2 порта RJ-45 10/100/1000Мбит/с

SMTP; IPv6; RTSP; UDP; DHCP; DNS; NFS; PPPoE; UPnP; SNMP; IPv4; TCP;

HTTPS; HTTP; P2P; DDNS; NTP

ТСР/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP,

NFS, RTSP, IPV4, IPV6

Питание

Питание DC 12V/5A

Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт  $\leq 20$  (без жесткого диска)