

Оптический усилитель VERMAX для сетей KTB, 32*16dBm

Vermax-MLP-32x16 (некондиция)

Описание

Сертификат соответствия ОС-2-ОТ-0833

Vermax-MLP-32x16 – является высокопроизводительным EDFA усилителем с низким уровнем шума. Это идеальное оборудование для сетей FTTx

Эксплуатационные характеристики EDFA Vermax-MLP-32x16:

Поддерживает управление и мониторинг по SNMP-протоколу

Количество выходных портов: 32;

Низкий коэффициент шума: менее 6 дБ при входном уровне сигнала 0 дБм;

Удобный интерфейс сетевого управления, совместим со стандартом сетевого управления SNMP;

Интеллектуальная система контроля температуры позволяет уменьшить энергопотребление.

Оптические характеристики

Количество входов	1
Количество выходов	32
Общая выходная оптическая мощность, дБм	33
Коэффициент шума,дБ	≤ 5
Тип разъемов	SC/APC
WDM фильтр	Нет
С/N, дБ	≥ 50

Общие характеристики

Напряжение питания, В	160~250
Рабочая температура, °C	-10+42
Температура хранения, °С	-30+70
Габаритные размеры,мм	483 x 440 x 88
BEC, KΓ	6