



Приёмник оптический для сетей KTB Vermax-LTP-114-9-OS

Vermax-LTP-114-9-OS

Описание

Сертификат соответствия ОС-2-ОТ-0833

Данный оптический приемник возможно укомплектовать SNMP транспондером для удаленного мониторинга

Артикул для добавления: XX032N0070 или Vermax-LTP-NSM

Оптические приемник Vermax Television серии LightPro предназначены для работы в сетях FTTB (волокно в дом). Он осуществляет преобразование оптического амплитудно модулированного сигнала в радиочастотный (RF) широкополосный сигнал TV диапазона и последующее усиление сигнала для его распределения по коаксиальной сети.

Приемники Vermax Television серии LightPro снабжены APУ (автоматическая регулировка усиления). Наличие APУ весьма важно в сетях кабельного телевидения с меняющейся нагрузкой или в условиях плохой стабильности параметров магистрали. Для управления параметрами оптического приемника используются модули IP мониторинга (опция), работающие по протоколу SNMP при помощи прикладного ПО Vermax Network Management System. (Vermax NMS). LightPro являются одними из самых надежных и недорогих решений для строительства сетей кабельного телевидения.

Конструкция приемника позволяет устанавливать его как в помещении, так и снаружи в защищенных от проникновения воды ящиках.

Основные особенности:

Высокая чувствительность и широкий диапазон входных оптических сигналов -9 ... +2 дБм;

Микропроцессорное управление, отображение всех параметров на LED индикаторе;

Электронная регулировка уровня и наклона АЧХ (EQ) в диапазоне 0 ... 15дБм;

Удаленный мониторинг и регулировка по SNMP протоколу (опция);

Улучшенная система АРУ по входному оптическому сигналу (есть возможность задать начальную точку АРУ - 9/-8/-7 дБм);

Современный GaAs выходной усилитель обеспечивает высокий выходной уровень (2 RF-выхода по 114 дБмкВ или 1-RF выход 116 дБмкВ);

Контроль входного оптического сигнала, выходного RF сигнала, напряжения питания;

Два RF выхода (делитель или отвод -10 дБ);

Импульсный источник питания и низкая потребляемая мощность;

Компактный литой корпус с развитым оребрением.

Примечания:





Не рекомендуется размещение устройства под воздействием прямых солнечным лучей, так как это может привести к нарушению допустимого теплового режима;

Рабочее положение приемника - произвольное;

Не допускается накрывание корпуса какими либо материалами, что может привести к ухудшению охлаждения в процессе работы.

Таблица

соответствия

старых наименований приёмников и новых артикулов.

Vermax LTP-100	Vermax-LTP-108-7-IS
Vermax LTP-114	Vermax-LTP-114-9-OS
Vermax LTP-114 заказной вариант	Vermax-LTP-114-9-OD
SNR-OR-088-07	Vermax-LTP-088-7-IS
SNR-OR-095-07	Vermax-LTP-095-7-IS
SNR-OR-114-09	Vermax-LTP-114-9-OSb
SNR-OR-114-09-v2	Vermax-LTP-112-7-IDN
SNR-OR-114-09-V2-lite	Vermax-LTP-112-7-IS
SNR-OR-114-09-v2-single	Vermax-LTP-112-7-ISN

Расшифровка артикула

Например для Vermax-LTP-088-7-IS

Vermax - марка

LTP - семейство приёмников

088-7 - максимальный выход 88дБмкВ при минимальном доступном сигнале на оптическом входе -7дБм

IS - вариант исполнения, в данном случае внутреннее, с одним оптическим входом.

Доступные варианты исполнения

- I indoor внутреннее
- O outdoor внешнее защищённое
- S single Один оптический вход
- **D** dual два оптических входа
- **N** NSM наличие IP интерфейса, мониторинг и управление по SNMP
- р PON приёмник имеет встроенный фильтр 1310/1490
- **w** WDM приёмник имет отдельный порт SC/UPC для длин волн 1310/1490
- **b** Большой корпус, как отличительная особенность популярного приёмника SNR-OR-114-09

Оптические характеристики

Оптическая длина волны, нм $1100 \sim 1600$

1

Тип оптического разъема SC/APC

Кол-во оптических входов



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Рабочая входная оптическая мощность, дБм -9

WDM фильтр Heт

Входные потери на отражение дБ >45

Тип оптического волокна Одномодовое

Диапазон работы АРУ, дБм -9...+2

Характеристики ВЧ тракта

Выходная мощность RF порта 114

Кол-во RF выходов 2

Частота ВЧ выхода, МГц 45 ~ 1003

Неравномерность АЧХ, дБ ±0.75

Максимальный уровень выходного сигнала, дБмкВ (АРУ от -7дБм) ≥ 112 []-9...+2) ≥ 116 []-7...+2)

Электронная регулировка усиления (АТТ), дБмкВ и АЧХ (EQ), дБ 0-15

Выходное сопротивление,Ом 75

Общие характеристики

Управление и мониторинг Нет

Рабочая температура, °C -40...+60

Напряжение питания, B A: AC (150~265) B: AC (35~90)

Габариты, мм 235 x 150 x 108

Потребляемая мощность, Вт ≤14

Параметры качества при 114 dBµV∏EQ=9dB∏Pin=-1dBm∏58ch Analog+22chDigital

C/N, дБ ≥ 51