



## Турникет эл/мех с автоматическими планками (Антипаника) для эксплуатации на открытом воздухе

PERCo-TTR-08A

### Описание

Электромеханический турникет-трипод **PERCo-TTR-08A** разработан специально для контроля прохода людей в условиях улицы, на открытом воздухе. Пропускная способность турникета обеспечивает свободный проход 60 чел/мин.

В турникете предусмотрена возможность быстрого открытия зоны прохода для организации эвакуации в экстренных ситуациях. Планки «Антипаника» осуществляют автоматическое оперативное опускание преграждающей планки в вертикальное положение в случае подачи команды от устройства аварийного открытия прохода Fire Alarm или при отключении электропитания турникета **PERCo-TTR-08A**.

Турникет **PERCo-TTR-08A** отличается универсальностью функционирования и может работать как автономно, от пульта дистанционного управления или устройства радиуправления, так и в составе системы контроля и управления доступом при установке считывателей. С целью корректной фиксации факта прохода через турникет, устройство оборудовано оптическими датчиками поворота преграждающих планок. А демпфирующее устройство обеспечивает плавность и бесшумность работы турникета **PERCo-TTR-08A**.

### Общие

Напряжение питания, В	12
Количество направлений прохода	2
Пропускная способность в режиме свободного прохода, человек/мин	30
Пропускная способность в режиме однократного прохода, человек/мин	60



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Рабочая температура, °C

-20;+55

Пылевлагозащита

IP54